



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



1. - Carcasa Metal y ABS, Blanco
2. - Capacidad del depósito del agua fría de 4L
3. Capacidad del tanque de agua caliente 2L
4. Depósito y conductos de acero inoxidable
5. Puerta de cabina frontal de fácil apertura
6. Bandeja extraíble para limpieza e higienización
7. Bandeja Recogeaguas con desagüe instalado de serie
8. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
9. Compresor silencioso
10. Bomba de presión
11. Aqua Stop integrado / Sistema anti fuga de agua
12. Certificación ISO N°: 149101
13. Agua Fría y Ambiente o Caliente
14. Sistema de Filtración Instalados:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	Mustang MF5 Osmosis
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Consumo Energético	50-60 Hz
Material de los depósitos de agua	Acero 304
Capacidad depósito de agua fría	4L
Capacidad depósito de agua caliente	2L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600A
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor de agua fría	100W
Potencia para calentar el agua	500W
Capacidad de enfriamiento	<3-10°C Hora - 6L/H
Capacidad para calentar el agua	<90°C 4 L/H
Temperatura del agua fría	<3-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98°C
Dimensiones Netas	28x39x107 cm
Peso Neto	21.15 Kg
Termostato Regulable para frío	Sí
Termostato de Seguridad	Sí
Disp.Seguridad depósito agua caliente	Sí
Carcasa Exterior	Carcasa de Metal y ABS Blanco



1. Metal and ABS housing, White
2. Cold water tank capacity: 4L
3. Hot water tank capacity: 2L
4. Stainless steel tank and pipes
5. Easy-opening front cabin door
6. Removable tray for cleaning and sanitizing
7. Water collection tray with drain installed as standard
8. Child safety system on the hot water tap
9. Silent compressor
10. Pressure pump
11. Integrated Aqua Stop / Anti-water leak system
12. ISO Certification No.: 149101
13. Cold and Ambient or Hot Water
14. Installed Filtration System:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Model	Mustang MF5 White
Voltage	Automatically adapts to the voltages of each country
Energy Consumption	50-60 Hz
Water tank material	304 Steel
Cold water tank capacity	4L
Hot water tank capacity	2L
Compressor brand	DANFU
Coolant code	R600A
Coolant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
Cooling capacity	<3-10°C Hour - 6L/H
Capacity to heat water	<90°C 4 L/H
Cold water temperature	<3-10°C
Hot water temperature	85-98C°
Net Dimensions	28x39x107 cm
Net Weight	18 Kg
Adjustable thermostat for cold	YES
Safety Thermostat	YES
Safety device hot water tank	YES
Outer casing	White ABS and Metal Housing



1. Carcaça de metal e ABS, branca
2. Capacidade do tanque de água fria: 4L
3. Capacidade do tanque de água quente: 2L
4. Tanque e tubos de aço inoxidável
5. Porta frontal de fácil abertura
6. Bandeja removível para limpeza e higienização
7. Bandeja de recolha de água com dreno instalado de fábrica
8. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente
9. Compressor silencioso
10. Bomba de pressão
11. Sistema integrado Aqua Stop / Antivazamento de água
12. Certificação ISO Nº: 149101
13. Água fria e ambiente ou quente
14. Sistema de filtragem instalado:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modèle	Mustang MF5 Branco
Tension	S'adapte automatiquement aux tensions de chaque pays
Consommation d'énergie	50-60 Hz
Matériau du réservoir d'eau	Acier 304
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque de compresseur	DANFU
Code du liquide de refroidissement	R600A
Quantité de liquide de refroidissement	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Puissance pour chauffer l'eau	500 W
Capacité de refroidissement	<3-10°C Heure - 6L/H
Capacité de chauffer l'eau	<90°C 4 L/H
Température de l'eau froide	<3-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	28x39x107 cm
Poids net	18 kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Dispositif de sécurité ballon d'eau chaude	Ouais
Enveloppe extérieure	Boîtier en ABS et métal blanc



1. Carcassa in metallo e ABS, bianco
2. Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 4L
3. Capacità del serbatoio dell'acqua calda: 2L
4. Serbatoio e tubi in acciaio inossidabile
5. Porta anteriore a facile apertura
6. Vassoio rimovibile per la pulizia e la sanificazione
7. Vassoio raccogli gocce con scarico installato di serie
8. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda
9. Compressore silenzioso
10. Pompa di pressione
11. Aqua Stop integrato / Sistema anti-perdita d'acqua
12. Certificazione ISO N°: 149101
13. Acqua fredda e ambiente o calda
14. Sistema di filtrazione installato:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modello	Mustang MF5 Bianco
Voltaggio	Si adatta automaticamente alle tensioni di ogni paese
Consumo energetico	50-60 Hz
Materiale dei serbatoi dell'acqua	acciaio 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600A
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500 W
Capacità di raffreddamento	<3-10°C ora - 6 l/h
Capacità di riscaldare l'acqua	<90°C 4 litri/ora
temperatura dell'acqua fredda	<3-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	28x39x107 cm
Peso netto	18 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Dispositivo di sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in ABS bianco e metallo



1. Boîtier en métal et ABS, blanc
2. Capacité du réservoir d'eau froide : 4L
3. Capacité du réservoir d'eau chaude : 2L
4. Réservoir et conduits en acier inoxydable
5. Porte frontale à ouverture facile
6. Plateau amovible pour le nettoyage et l'hygiénisation
7. Bac de récupération d'eau avec évacuation installée de série
8. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude
9. Compresseur silencieux
10. Pompe à pression
11. Aqua Stop intégré / Système anti-fuite d'eau
12. Certification ISO N° : 149101
13. Eau froide et tempérée ou chaude
14. Système de filtration installé :

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modèle	Mustang MF5 Blanc
Tension	S'adapte automatiquement aux tensions de chaque pays
Consommation d'énergie	50-60 Hz
Matériau du réservoir d'eau	Acier 304
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque de compresseur	DANFU
Code du liquide de refroidissement	R600A
Quantité de liquide de refroidissement	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Puissance pour chauffer l'eau	500 W
Capacité de refroidissement	<3-10°C Heure - 6L/H
Capacité de chauffer l'eau	<90°C 4 L/H
Température de l'eau froide	<3-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	28x39x107 cm
Poids net	18 kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Dispositif de sécurité ballon d'eau chaude	Ouais
Enveloppe extérieure	Boîtier en ABS et métal blanc