

Mac 2 Pedales



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



1. Sistema No Touch
2. Alta capacidad de enfriamiento con grifo de agua fría o natural
3. Carcasa 100% Inox
4. Depósito y conductos de acero Inoxidable
5. Grifo cuello de cisne de gran caudal
6. Conexiones de agua de entrada a 1/4"
7. Salida agua con tubería de fácil montaje
8. Puerta de cabina frontal de fácil apertura
9. Pies inferiores regulables para permitir nivelación
10. Depósito de agua fría totalmente hermético con una salida para limpieza e higienización
11. Certificado NFS
12. Bypass incorporado en el cabezal
13. Filtro de Sedimento (P33) y Filtro Carbón (CTO33)
14. Regulador de presión y Aqua Stop

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mac 200 F3 Pedal
Voltaje	220-240V
Material de los depósitos de agua	Acero Inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	5L
Marca del Compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor agua fría	100 W
Capacidad de enfriamiento	a <10°C 25 Litros / Hora
Temperatura del agua fría	5-10°C
Dimensiones Netas	31 x 31 x 101 cm (sin contar el cuello de cisne)
Peso Neto	20 Kg
Termostato Regulable para frio	Si
Termostato Seguridad	Si
Carcasa Exterior	Carcasa de Inox



1. No Touch system
2. High cooling capacity with cold and natural water tap
3. 100% inox casing
4. Stainless steel tank and pipes
5. high flow swan neck riffle
6. Inlet water connections to 1/4"
7. Water outlet with easy-to-mount pipe
8. Easy-opening front cabin door
9. Adjustable bottom feet to allow installation
10. Fully sealed cold water tank with an outlet for cleaning and sanitation
11. NFS Certificate
12. Bypass built into the head
13. Sediment Filter (P33) and Carbon Filter (CTO33)
14. Pressure regulator and Aqua Stop

TECHNICAL SHEET:

Model	Mac 200 F3 Pedal
Voltage	220-240V
Water tank material	0.5mm 304 Stainless Steel
Cold water tank capacity	5L
Compressor Brand	DANFU
Coolant code	R600a
Coolant quantity	40 45 g
Cold water compressor power	100 W
Cooling capacity	at <10°C 25 Liters / Hour
Cold water temperature	5-10°C
Net Dimensions	31 x 31 x 101 cm not including the gooseneck
Net Weight	20 Kg
Adjustable thermostat for cold	Yeah
Safety Thermostat	Yeah
Outer casing	Nox housing



1. No Touch System
2. Elevada capacidade de refrigeração com torneira de água fria
3. Invólucro de 100% Inox
4. Tanque e condutas de aço inoxidável
5. Rifo pescoço de ganso de alto caudal
6. Ligações de entrada de água para 1/4
7. Saída de água com tubo fácil de montar
8. Porta frontal da cabina de fácil abertura
9. Pés inferiores ajustáveis para não permitir qualquer movimento
10. Depósito de água fria totalmente hermético com saída para limpeza e saneamento
11. Certificado NFS
12. Bypass incorporado na cabeça
13. Filtro de sedimentos (P33) e filtro de carbono (CTO33)
14. Regulador de pressão e Aqua Stop

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Pedal Mac 200 F3
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	0,5 mm de aço inoxidável 304
Capacidade do depósito de água fria	5L
Marca do compressor	DANFU
Código do líquido refrigerante	R600a
Quantidade de líquido refrigerante	40 45g
Potência do compressor de água fria	100 W
Capacidade de refrigeração	a <10°C 25 Litros / Hora
temperatura da água fria	5-10°C
Dimensões Líquidas	31 x 31 x 101 cm sem incluir o pescoço de ganso
Peso líquido	20kg
Termostato ajustável para o frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Concha Externa	Invólucro Nox

CARATTERISTICHE


1. No Touch system
2. Elevata capacità di raffreddamento con rubinetto dell'acqua fredda naturale
3. Cassa 100nox
4. Serbatoio e condotti in acciaio inox
5. rifo a collo di cigno ad alto flusso
6. Collegamenti ingresso acqua 1/4
7. Uscita acqua con tubo di facile montaggio
8. Porta anteriore della cabina ad apertura facilitata Piedini inferiori regolabili per impedire qualsiasi movimento
9. Serbatoio acqua fredda completamente ermetico con uscita per la pulizia e servizi igienico-sanitari
10. Certificato NFS
11. Bypass integrato nella testa
12. filtro a sedimenti (P33) e filtro a carbone (CTO33)
13. Regolatore di pressione e Aqua Stop

SCHEDA TECNICA:

Modello	Pedale Mac 200 F3
Voltaggio	220-240 V
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inossidabile 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	5 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600a
Quantità di liquido refrigerante	40 45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Capacità di raffreddamento	a <10°C 25 litri/ora
temperatura dell'acqua fredda	5-10°C
Dimensioni nette	31 x 31 x 101 cm senza includere il collo di cigno
Peso netto	20 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Guscio esterno	Involucro Nox



1. No touch System
2. Capacité de refroidissement élevée avec robinet d'eau froide
3. boîtier 100% Inox
4. Cuve et conduits en acier inoxydable
5. rifo col de cygne haut débit
6. Raccordements d'entrée d'eau à 1/4
7. Sortie d'eau avec tuyau facile à assembler
8. Porte de cabine avant à ouverture facile Pieds inférieurs
9. réglables pour ne permettre aucun mouvement
10. Réservoir d'eau froide complètement hermétique avec sortie pour le nettoyage et assainissement
11. Certificat NFS
12. Bypass intégré à la tête
13. Filtre à sédiments (P33) et filtre à charbon (CTO33)
14. Régulateur de pression et Aqua Stop

FICHE TECHNIQUE :

Modèle	Pédale Mac 200 F3
Tension	220-240V
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	5L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	40 45g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Capacité de refroidissement	à <10°C 25 Litres / Heure
température de l'eau froide	5-10°C
Dimensions nettes	31 x 31 x 101 cm sans le col de cygne
Poids net	20 kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Coque extérieure	Boîtier Nox