

LUXONE NEGRA F3



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

LuxOne Filtración

CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa de metal y ABS Negro
2. Cuadro de mando electrónico.
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Puerta de cabina frontal de fácil apertura.
5. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
6. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
7. Compresor silencioso.
8. 107 cm de altura.
9. Capacidad del tanque de agua fría 4 litros.
10. Filtro Carbón + Filtro Sedimentos.
11. 3 Temperaturas
12. Sistema Antifuga Aquastop

FICHA TÉCNICA:

Modelo	LuxOne
Voltaje	220-240v
Material de los depósitos de agua	Acero inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	4L
Capacidad depósito agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	40 – 45g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	a < 10°C 4 Litros/hora
Capacidad para calentar agua	a > 90°C 5 Litros/hora
Temperatura del agua fría	5 – 10°C
Temperatura del agua caliente	85 – 98°C
Dimensiones netas	28 x 33 x 107 cm
Peso neto	15.60 kg
Termostato regulable para frío	SI
Termostato seguridad	SI
Disp. seguridad depósito agua caliente	SI
Carcasa exterior	Carcasa de Metal y ABS Negro

LuxOne Filtration

CHARACTERISTICS



1. Metal and ABS casing Black
2. Electronic control panel.
3. Stainless steel tank and pipes.
4. Easy opening front cab door.
5. Removable tray for cleaning and sanitization.
6. Child safety system on the hot water tap.
7. silent compressor.
8. 107cm tall.
9. Cold water tank capacity 4 liters.
10. Carbon Filter + Sediment Filter.
11. 3 temperatures
12. Aquastop Anti-leak System

DATA SHEET:

Model	LuxOne
Voltage	220-240v
Material of water tanks	0.5mm 304 stainless steel
Cold water tank capacity	4L
Hot water tank capacity	2L
Compressor Brand	DANFU
Coolant code	R600a
Coolant quantity	40 – 45g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
cooling capacity	at < 10°C 4 Litres/hour
Capacity to heat water	at > 90°C 5 Litres/hour
cold water temperature	5 – 10°C
hot water temperature	85 – 98°C
net dimensions	11" x 13" x 42"
Net weight	15.60kg
Adjustable cold thermostat	YEAH
safety thermostat	YEAH
Disp. security hot water tank	YEAH
outer casing	Metal and Black ABS casing

SP IMPORTCOMPANY .SLU C/Sedassers, 3 Pl Les Galgues Post office box, 149 PEDREGUER (Alicante - Spain www.importcompany.es Telephone: +34 96 645 68 38

Filtração LuxOne

CARACTERISTICAS



1. Carcaça em metal e ABS Preto
2. Painel de controle eletrônico.
3. Tanque e tubulações em aço inoxidável.
4. Porta dianteira da cabine de fácil abertura.
5. Bandeja removível para limpeza e higienização.
6. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente.
7. compressor silencioso.
8. 107 cm de altura.
9. capacidade do tanque de água fria 4 litros.
10. Filtro de Carbono + Filtro de Sedimentos.
11. 3 temperaturas
12. Sistema Anti-vazamento Aquastop

FICHA TÉCNICA:

Modelo	LuxOne
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	0,5 mm de aço inoxidável 304
Capacidade do tanque de água fria	4L
Capacidade do tanque de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600a
Quantidade de refrigerante	40 – 45g
Potência do compressor de água fria	100W
Energia para aquecer água	500W
capacidade de refrigeração	a < 10°C 4 litros/hora
Capacidade para aquecer água	a > 90°C 5 litros/hora
temperatura da água fria	5 – 10°C
temperatura da água quente	85 – 98°C
dimensões líquidas	11" x 13" x 42"
Peso líquido	15,60kg
Termostato frio ajustável	SIM
termostato de segurança	SIM
Disp. tanque de água quente de segurança	SIM
invólucro externo	Carcaça em metal e ABS preto

Filtrazione LuxOne

CARATTERISTICHE



1. Custodia in metallo e ABS Nera
2. Pannello di controllo elettronico.
3. Serbatoio e tubazioni in acciaio inox.
4. Porta anteriore della cabina ad apertura facilitata.
5. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
6. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda.
7. compressore silenzioso.
8. 107 cm di altezza.
9. Capacità serbatoio acqua fredda 4 litri.
10. Filtro a carbone + filtro a sedimenti.
11. 3 temperature
12. Sistema anti-perdita Aquastop

SCHEDA DATI:

Modello	LuxOne
Voltaggio	220-240v
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inossidabile 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice del liquido di raffreddamento	R600a
Quantità di liquido refrigerante	40 – 45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500W
capacità di raffreddamento	a < 10°C 4 litri/ora
Capacità di riscaldare l'acqua	a > 90°C 5 litri/ora
temperatura dell'acqua fredda	5 – 10°C
temperatura dell'acqua calda	85 – 98°C
dimensioni nette	11"x13"x42"
Peso netto	15,60 kg
Termostato del freddo regolabile	Sì
termostato di sicurezza	Sì
Disp. serbatoio di sicurezza per l'acqua calda	Sì
involucro esterno	Custodia in metallo e ABS nero



Filtration LuxOne

CARACTÉRISTIQUES

1. Boîtier en métal et ABS Noir
2. Panneau de commande électronique.
3. Cuve et canalisations en acier inoxydable.
4. Porte de cabine avant à ouverture facile.
5. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
6. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude.
7. compresseur silencieux.
8. 107 cm de hauteur.
9. Capacité du réservoir d'eau froide 4 litres
10. Filtre à charbon + filtre à sédiments.
11. 3 températures
12. Système Anti-fuite Aquastop

FICHE TECHNIQUE:

Modèle	LuxOne
Tension	220-240v
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	40 – 45g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Pouvoir chauffer l'eau	500W
capacité de refroidissement	à < 10°C 4 litres/heure
Capacité à chauffer l'eau	à > 90°C 5 litres/heure
température de l'eau froide	5 – 10°C
température de l'eau chaude	85 – 98°C
dimensions nettes	11" x 13" x 42"
Poids net	15,60 kg
Thermostat froid réglable	OUAIS
thermostat de sécurité	OUAIS
Disp. ballon d'eau chaude de sécurité	OUAIS
étui extérieur	Boîtier en métal et ABS noir