

LUXONE F5



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**

LUXONE F5 BLANCA

CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa Metal y ABS, Blanco
2. Cuadro de mando electrónico
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Puerta de cabina frontal de fácil apertura.
5. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
6. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
7. Compresor silencioso.
8. Capacidad del tanque de agua fría 4 Litros.
9. Espacio aumentado hasta 30 cm de alto.
10. Bomba de presión
11. Agua Stop instalado en serie
12. Bandeja recogeaguas con desagüe instalado de serie
13. Membrana 400G/Producción 15 L/H
14. FILTROS: Filtro de Sedimento / Filtro T33 Carbón / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralización y CT033

FICHA TÉCNICA:

Modelo	LuxOne F5 Blanca
Voltaje	220-240V
Material de los depósitos de agua	Acero Inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	4L
Capacidad depósito agua caliente	2L
Marca del Compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 w
Capacidad de enfriamiento	<3-<10°C / Hora - 8L/H
Capacidad para calentar agua	a <90°C 6Litros / Hora
Temperatura del agua fría	<3-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98°C
Dimensiones Netas	28 x 33 x 107 cm
Peso Neto	15,60 Kg
Termostato Regulable para frio	Si
Termostato Seguridad	Si
Disp. Seguridad depósito agua caliente	Si
Carcasa Exterior	Carcasa de Metal y ABS Blanco

LUXONE F5 WHITE

CHARACTERISTICS



1. Metal and ABS casing, White
2. Electronic control panel
3. Stainless steel tank and ducts.
4. Easy-open front cabin door.
5. Removable tray for cleaning and sanitization.
6. Child safety system on the hot water tap.
7. Silent compressor.
8. Cold water tank capacity 4 Liters.
9. Increased space up to 30 cm high.
10. Pressure pump
11. Aquastop
12. Water collection tray with drain installed as standard
13. 400G Membrane/Production 15 L/H
14. FILTERS: Sediment Filter / T33 Carbon Filter / Coconut / 75G Membrane, Mineralization Filter and CTO33

DATA SHEET:

Model	LuxOne F5 White
Voltage	220-240V
Material of water tanks	0.5mm 304 Stainless Steel
Cold water tank capacity	4L
Hot water tank capacity	2L
Compressor Brand	DANFU
Coolant liquid code	R600a
Coolant liquid quantity	40-45g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500w
Cooling capacity	<3- <10°C / Hora - 8L/H
Water heating capacity	a <90°C 6Litros / Hora
cold water temperature	<3-10°C
Hot water temperature	85-98°C
Net Dimensions	28 x 33 x 107cm
Net weight	15.60 Kg
Adjustable thermostat for cold	Yeah
Safety Thermostat	Yeah
Disp. Hot water tank security	Yeah
Outer Shell	White ABS and Metal Housing

CARACTERISTICAS



1. Carcaça em metal e ABS, branca
2. Painel de controle eletrônico
3. Tanque e dutos em aço inoxidável.
4. Porta frontal da cabine de fácil abertura.
5. Bandeja removível para limpeza e higienização.
6. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente.
7. Compressor silencioso.
8. Capacidade do tanque de água fria 4 litros.
9. Aumento do espaço até 30 cm de altura.
10. Bomba de pressão
11. Aquastop
12. Bandeja coletora de água com drenagem instalada de fábrica
13. Membrana 400G/Produção 15 L/H
14. FILTROS: Filtro de Sedimentos / Filtro de Carbono T33 / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralização e CT033

FICHA TÉCNICA:

Modelo	LuxOne F5 Branco
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	0,5 mm de aço inoxidável 304
Capacidade do tanque de água fria	4L
Capacidade do tanque de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do líquido refrigerante	R600a
Quantidade de líquido refrigerante	40-45g
Potência do compressor de água fria	100W
Energia para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3-<10°C / Hora - 8L/H
Capacidade de aquecimento de água	a <90°C 6Litros / Hora
temperatura da água fria	<3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões Líquidas	28x33x107cm
Peso líquido	15,60kg
Termostato ajustável para frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Desp. Segurança do tanque de água quente	Sim
Escudo exterior	ABS branco e caixa metálica

CARATTERISTICHE



1. Involucro in metallo e ABS, bianco
2. Pannello di controllo elettronico
3. Serbatoio e condotti in acciaio inox.
4. Porta della cabina anteriore ad apertura facilitata.
5. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
6. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda.
7. Compressore silenzioso.
8. Capacità serbatoio acqua fredda 4 Litri.
9. Spazio aumentato fino a 30 cm di altezza.
10. Pompa a pressione
11. Acqua Stop installato in serie
12. Vaschetta raccogli-acqua con scarico installata di serie
13. Membrana 400G/Produzione 15 L/H
14. FILTRI: Filtro a sedimenti / Filtro T33 Carbonio / Cocco / Membrana 75 G, Filtro di mineralizzazione e CTO33

SCHEMA DATI:

Modello	LuxOne F5 Bianco
Voltaggio	220-240 V
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inossidabile 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600a
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500w
Capacità di raffreddamento	<3-<10°C / Hora - 8L/H
Capacità di riscaldamento dell'acqua	a <90°C 6Litros / Hora
temperatura dell'acqua fredda	<3-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	28×33×107 cm
Peso netto	15,60Kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Disp. Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in ABS bianco e metallo

LUXONE F5 BLANC

CARACTÉRISTIQUES



1. Boîtier en métal et ABS, blanc
2. Panneau de commande électronique
3. Cuve et conduits en acier inoxydable.
4. Porte de cabine avant à ouverture facile.
5. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
6. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude.
7. Compresseur silencieux.
8. Capacité du réservoir d'eau froide 4 litres.
9. Espace augmenté jusqu'à 30 cm de hauteur.
10. Pompe à pression
11. Stop Eau installé en série
12. Bac collecteur d'eau avec évacuation installé de série
13. Membrane 400G/Production 15 L/H
14. FILTRES : Filtre à sédiments / Filtre à charbon T33 / Noix de coco / Membrane de 75 G, Filtre de minéralisation et CTO33

FICHE TECHNIQUE:

Modèle	LuxOne F5 Blanc
Tension	220-240V
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	40-45g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Pouvoir chauffer l'eau	500w
Capacité de refroidissement	<3-<10°C / Hora - 8L/H
Capacité de chauffage de l'eau	a <90°C 6Litros / Hora
température de l'eau froide	<3-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	28x33x107cm
Poids net	15,60 kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Disp. Sécurité du ballon d'eau chaude	Ouais
Coque extérieure	ABS blanc et boîtier métallique