

LUXONE NEGRA MF5



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

LUXONE F5 NEGRA

CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa Metal y ABS, NEGRO
2. Cuadro de mando electrónico
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Puerta de cabina frontal de fácil apertura.
5. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
6. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
7. Compresor silencioso.
8. Capacidad del tanque de agua fría 4 Litros.
9. Espacio aumentado hasta 30 cm de alto.
10. Bomba de presión
11. Agua Stop instalado en serie
12. Bandeja recogeaguas con desagüe instalado de serie
13. Membrana 400G/Producción 15 L/H
14. FILTROS: Filtro de Sedimento / Filtro T33 Carbón / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralización y CT033

FICHA TÉCNICA:

| | |
|--|------------------------------|
| Modelo | LuxOne F5 Negra |
| Voltaje | 220-240V |
| Material de los depósitos de agua | Acero Inox 304 de 0,5mm |
| Capacidad depósito agua fría | 4L |
| Capacidad depósito agua caliente | 2L |
| Marca del Compresor | DANFU |
| Código líquido refrigerante | R600a |
| Cantidad líquido refrigerante | 40-45 g |
| Potencia compresor agua fría | 100 W |
| Potencia para calentar agua | 500 w |
| Capacidad de enfriamiento | <3-<10°C / Hora - 8L/H |
| Capacidad para calentar agua | a <90°C 6Litros / Hora |
| Temperatura del agua fría | <3-10°C |
| Temperatura del agua caliente | 85-98°C |
| Dimensiones Netas | 28 x 33 x 107 cm |
| Peso Neto | 15,60 Kg |
| Termostato Regulable para frio | Si |
| Termostato Seguridad | Si |
| Disp. Seguridad depósito agua caliente | Si |
| Carcasa Exterior | Carcasa de Metal y ABS Negro |

LUXONE F5 BLACK

CHARACTERISTICS



1. Metal and ABS casing, BLACK
2. Electronic control panel
3. Stainless steel tank and ducts.
4. Easy-open front cabin door.
5. Removable tray for cleaning and sanitization.
6. Child safety system on the hot water tap.
7. Silent compressor.
8. Cold water tank capacity 4 Liters.
9. Increased space up to 30 cm high.
10. Pressure pump
11. Water collection tray with drain installed as standard
12. 400G Membrane/Production 15 L/H
13. FILTERS: Sediment Filter / T33 Carbon Filter / Coconut / 75G
14. Membrane, Mineralization Filter and CTO33

DATA SHEET:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Model | LuxOne F5 Black |
| Voltage | 220-240V |
| Material of water tanks | 0.5mm 304 Stainless Steel |
| Cold water tank capacity | 4L |
| Hot water tank capacity | 2L |
| Compressor Brand | DANFU |
| Coolant liquid code | R600a |
| Coolant liquid quantity | 40-45g |
| Cold water compressor power | 100W |
| Power to heat water | 500w |
| Cooling capacity | <3-<10°C / Hora - 8L/H |
| Water heating capacity | a <90°C 6Litros / Hora |
| cold water temperature | <3-10°C |
| Hot water temperature | 85-98°C |
| Net Dimensions | 28 x 33 x 107cm |
| Net weight | 15.60 Kg |
| Adjustable thermostat for cold | Yeah |
| Safety Thermostat | Yeah |
| Disp. Hot water tank security | Yeah |
| Outer Shell | Black ABS and Metal Housing |

LUXONE F5 PRETO

CARACTERISTICAS



1. Carcaça em metal e ABS, PRETA
2. Painel de controle eletrônico
3. Tanque e dutos em aço inoxidável.
4. Porta frontal da cabine de fácil abertura.
5. Bandeja removível para limpeza e higienização.
6. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente.
7. Compressor silencioso.
8. Capacidade do tanque de água fria 4 litros.
9. Aumento do espaço até 30 cm de altura.
10. Bomba de pressão
11. Água Stop instalado em série
12. Bandeja coletora de água com drenagem instalada de fábrica
13. Membrana 400G/Produção 15 L/H
14. FILTROS: Filtro de Sedimentos / Filtro de Carbono T33 / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralização e CTO33

FICHA TÉCNICA:

| | |
|--|------------------------------|
| Modelo | LuxOne F5 Preto |
| Tensão | 220-240 V |
| Material de tanques de água | 0,5 mm de aço inoxidável 304 |
| Capacidade do tanque de água fria | 4L |
| Capacidade do tanque de água quente | 2L |
| Marca do compressor | DANFU |
| Código do líquido refrigerante | R600a |
| Quantidade de líquido refrigerante | 40-45g |
| Potência do compressor de água fria | 100W |
| Energia para aquecer água | 500 W |
| Capacidade de refrigeração | <3-<10°C / Hora - 8L/H |
| Capacidade de aquecimento de água | a <90°C 6Litros / Hora |
| temperatura da água fria | <3-10°C |
| Temperatura da água quente | 85-98°C |
| Dimensões Líquidas | 28x33x107cm |
| Peso líquido | 15,60kg |
| Termostato ajustável para frio | Sim |
| Termostato de segurança | Sim |
| Disp. Segurança do tanque de água quente | Sim |
| Escudo exterior | ABS preto e caixa metálica |

LUXONE F5 NERO

CARATTERISTICHE



1. Custodia in metallo e ABS, NERA
2. Pannello di controllo elettronico
3. Serbatoio e condotti in acciaio inox.
4. Porta della cabina anteriore ad apertura facilitata.
5. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
6. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda.
7. Compressore silenzioso.
8. Capacità serbatoio acqua fredda 4 Litri.
9. Spazio aumentato fino a 30 cm di altezza.
10. Pompa a pressione
11. Acqua Stop installato in serie
12. Vaschetta raccogli-acqua con scarico installata di serie
13. Membrana 400G/Produzione 15 L/H
14. FILTRI: Filtro a sedimenti / Filtro T33 Carbonio / Cocco / Membrana 75 G, Filtro di mineralizzazione e CTO33

SCHEMA DATI:

| | |
|--|------------------------------------|
| Modello | LuxOne F5 Nero |
| Voltaggio | 220-240 V |
| Materiale dei serbatoi dell'acqua | Acciaio inossidabile 304 da 0,5 mm |
| Capacità del serbatoio dell'acqua fredda | 4 litri |
| Capacità del serbatoio dell'acqua calda | 2 litri |
| Marca del compressore | DANFU |
| Codice liquido refrigerante | R600a |
| Quantità di liquido refrigerante | 40-45 g |
| Potenza del compressore dell'acqua fredda | 100 W |
| Potenza per riscaldare l'acqua | 500w |
| Capacità di raffreddamento | <3-<10°C / Hora - 8L/H |
| Capacità di riscaldamento dell'acqua | a <90°C 6Litros / Hora |
| temperatura dell'acqua fredda | <3-10°C |
| Temperatura dell'acqua calda | 85-98°C |
| Dimensioni nette | 28×33×107 cm |
| Peso netto | 15,60Kg |
| Termostato regolabile per il freddo | Sì |
| Termostato di sicurezza | Sì |
| Disp. Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda | Sì |
| Guscio esterno | Custodia in ABS nero e metallo |

LUXONE F5 NOIR

CARACTÉRISTIQUES



1. Boîtier en métal et ABS, NOIR
2. Panneau de commande électronique
3. Cuve et conduits en acier inoxydable.
4. Porte de cabine avant à ouverture facile.
5. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
6. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude.
7. Compresseur silencieux.
8. Capacité du réservoir d'eau froide 4 litres.
9. Espace augmenté jusqu'à 30 cm de hauteur.
10. Pompe à pression
11. Stop Eau installé en série
12. Bac collecteur d'eau avec évacuation installé de série
13. Membrane 400G/Production 15 L/H
14. FILTRES : Filtre à sédiments / Filtre à charbon T33 / Noix de coco / Membrane de 75 G, Filtre de minéralisation et CTO33

FICHE TECHNIQUE:

| | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | LuxOne F5 Noir |
| Tension | 220-240V |
| Matériau des réservoirs d'eau | Acier inoxydable 304 de 0,5 mm |
| Capacité du réservoir d'eau froide | 4L |
| Capacité du réservoir d'eau chaude | 2L |
| Marque du compresseur | DANFU |
| Code liquide de refroidissement | R600a |
| Quantité de liquide de refroidissement | 40-45g |
| Puissance du compresseur d'eau froide | 100W |
| Pouvoir chauffer l'eau | 500w |
| Capacité de refroidissement | <3-<10°C / Hora - 8L/H |
| Capacité de chauffage de l'eau | a <90°C 6Litros / Hora |
| température de l'eau froide | <3-10°C |
| Température de l'eau chaude | 85-98°C |
| Dimensions nettes | 28x33x107cm |
| Poids net | 15,60 kg |
| Thermostat réglable pour le froid | Ouais |
| Thermostat de sécurité | Ouais |
| Disp. Sécurité du ballon d'eau chaude | Ouais |
| Coque extérieure | Boîtier en ABS et métal noir |