



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



- 1.- Carcasa Metal y ABS, Blanco
- 2.- Capacidad del depósito del agua fría de 4L
- 3.- Capacidad del tanque de agua caliente 2L
- 4.- Depósito y conductos de acero inoxidable
- 5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
- 6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
- 7.- Bandeja Recogeaguas con desagüe instalado de serie
- 8.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
- 9.- Compresor silencioso
- 10.- Aqua Stop integrado / Sistema anti fuga de agua
- 11.- Certificación ISO Nº: 149101
- 12.- Posibilidad de instalar pegatina en el lateral de la maquina.
- 13.- Agua Fría y Ambiente o Caliente
- 14.- Sistema de Filtración instalados:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	LuxOne MF5 Osmosis
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Consumo Energético	50-60 Hz
Material de los depósitos de agua	Acero 304
Capacidad depósito de agua fría	4 L
Capacidad depósito de agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600A
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor de agua fría	100W
Potencia para calentar el agua	500W
Capacidad de enfriamiento	<3-10°C Hora - 8L/H
Capacidad para calentar el agua	<90°C 6 L/H
Temperatura del agua fría	<3-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98°C
Dimensiones Netas	28x39x114 cm
Peso Neto	18 Kg
Termostato Regulable para frío	Sí
Termostato de Seguridad	Sí
Disp. Seguridad depósito agua caliente	Sí
Carcasa Exterior	Carcasa de Metal y ABS Blanco



- 1.- Metal and ABS housing, white
- 2.- Cold water tank capacity: 4L
- 3.- Hot water tank capacity: 2L
- 4.- Stainless steel tank and conduits
- 5.- Front cabinet door with easy opening
- 6.- Removable tray for cleaning and sanitization
- 7.- Drip tray with built-in drainage system
- 8.- Child safety system on the hot water tap
- 9.- Silent compressor
- 10.- Integrated Aqua Stop / Anti-leakage system
- 11.- ISO Certification N°: 149101
- 12.- Option to place a sticker on the side of the machine
- 13.- Cold, Ambient, or Hot Water
- 14.- Installed Filtration System:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Model	LuxOne MF5 Osmosis
Voltage	Automatically adapts to the voltages of each country
Energy Consumption	50-60 Hz
Water tank material	304 Steel
Cold water tank capacity	4 L
Hot water tank capacity	2 L
Compressor brand	DANFU
Coolant code	R600A
Coolant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
Cooling capacity	<3-10°C Hour - 8L/H
Capacity to heat water	<90°C 6 L/H
Cold water temperature	<3-10°C
Hot water temperature	85-98°C
Net Dimensions	28x39x114 cm
Net Weight	18 Kg
Adjustable thermostat for cold	Yes
Safety Thermostat	Yes
Safety device hot water tank	Yes
Outer casing	White ABS and Metal Housing



- 1.- Estrutura de Metal e ABS, Branco
- 2.- Capacidade do reservatório de água fria: 4L
- 3.- Capacidade do tanque de água quente: 2L
- 4.- Reservatório e condutos em aço inoxidável
- 5.- Porta frontal com fácil abertura
- 6.- Bandeja removível para limpeza e higienização
- 7.- Bandeja coletora de água com drenagem integrada
- 8.- Sistema de segurança infantil na torneira de água quente
- 9.- Compressor silencioso
- 10.- Aqua Stop integrado / Sistema antifugas de água
- 11.- Certificação ISO Nº: 149101
- 12.- Possibilidade de aplicação de adesivo na lateral da máquina
- 13.- Água Fria, Ambiente ou Quente
- 14.- Sistema de Filtragem instalado:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	LuxOne MF5 Osmosis
Tensão	Adapta-se automaticamente às voltagens de cada país
Consumo de energia	50-60 Hz
Material do depósito de água	Aço 304
Capacidade do depósito de água fria	4 L
Capacidade do depósito de água quente	2 L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600A
Quantidade de refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3-10°C Hora - 8L/H
Capacidade de aquecimento de água	<90°C 6 L/H
Temperatura da água fria	<3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões líquidas	28x39x114 cm
Peso líquido	18 Kg
Termostato ajustável para o frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Dispositivo de segurança depósito de água quente	Sim
Invólucro externo	Carcaça em ABS e Metal Branco



- 1.- Scocca in metallo e ABS, Bianco
- 2.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 4L
- 3.- Capacità del serbatoio dell'acqua calda: 2L
- 4.- Serbatoio e condutture in acciaio inox
- 5.- Sportello frontale con apertura facile
- 6.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
- 7.- Vassoio raccogli gocce con scarico installato di serie
- 8.- Sistema di sicurezza per bambini nel rubinetto dell'acqua calda
- 9.- Compressore silenzioso
- 10.- Aqua Stop integrato / Sistema anti-perdite d'acqua
- 11- Certificazione ISO N°: 149101
- 12.- Possibilità di applicare un adesivo sul lato della macchina
- 13.- Acqua Fredda, Ambiente o Calda
- 14.- Sistema di Filtrazione installato:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modello	LuxOne MF5 Osmosis
Voltaggio	Si adatta automaticamente alle tensioni di ogni paese
Consumo energetico	50-60 Hz
Materiale dei serbatoi dell'acqua	acciaio 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 L
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 L
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600A
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500W
Capacità di raffreddamento	<3-10°C ora - 8 l/h
Capacità di riscaldare l'acqua	<90°C 6 litri/ora
Temperatura dell'acqua fredda	<3-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	28x39x114 cm
Peso netto	18 Kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Dispositivo di sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in ABS bianco e metallo



- 1.- Arcasa Metal et ABS, Noir
- 2.- Réservoir d'eau froide de 4 L
- 3.- Capacité du réservoir d'eau chaude de 2 L
- 4.- Réservoir et tuyauterie en acier inoxydable
- 5.- Porte de cabine avant à ouverture facile
- 6.- Bac amovible pour le nettoyage et la désinfection
- 7.- Bac Récupérateur d'eau avec évacuation installé en standard
- 8.- Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude
- 9.- Compresseur silencieux
- 10.- Système intégré Aqua Stop / Anti-fuite d'eau Certification ISO n° : 149101
- 11.- Possibilité d'installer un autocollant sur le côté de la machine.
- 12.- Eau froide et ambiante ou chaude
- 13.- Système de filtration installé :

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	LuxOne MF5 Osmosis
Tensão	Adapta-se automaticamente às voltagens de cada país
Consumo de energia	50-60 Hz
Material do depósito de água	Aço 304
Capacidade do depósito de água fria	4L
Capacidade do depósito de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600A
Quantidade de refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3-10°C Hora - 8L/H
Capacidade de aquecimento de água	<90°C 6 L/H
Temperatura da água fria	<3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões líquidas	28x39x114 cm
Peso líquido	18 Kg
Termostato ajustável para o frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Dispositivo de segurança depósito de água quente	Sim
Invólucro externo	Carcaça em ABS e Metal Branco