



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



- 1.- Carcasa Metal y ABS, blanco
- 2.- Capacidad del depósito del agua fría de 4L
- 3.- Capacidad del tanque de agua caliente 2L
- 4.- Depósito y conductos de acero inoxidable
- 5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
- 6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
- 7.- Bandeja Recogeaguas con desagüe instalado de serie
- 8.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
- 9.- Lámpara UV integrada
- 10.- Compresor silencioso
- 11.- Aqua Stop integrado / Sistema anti fuga de agua
- 12.- Certificación ISO Nº: 149101
- 13.- Llenado de 1 Litro de agua en 15 segundos
- 14.- Agua Fría y Ambiente o Caliente
- 15.- Sistema de Filtración instalados:

I Filtro de Sedimentos

III Filtro CT033

| | |
|---------------------------------------|---|
| Modelo | LuxOne MF3 Filtración |
| Voltaje | Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país |
| Consumo Energético | 50-60 Hz |
| Material de los depósitos de agua | Acero 304 |
| Capacidad depósito de agua fría | 4L |
| Capacidad depósito de agua caliente | 2L |
| Marca del compresor | DANFU |
| Código líquido refrigerante | R600A |
| Cantidad líquido refrigerante | 40-45 g |
| Potencia compresor de agua fría | 100W |
| Potencia para calentar el agua | 500W |
| Capacidad de enfriamiento | <3-10°C Hora - 6L/H |
| Capacidad para calentar el agua | <90°C 4 L/H |
| Temperatura del agua fría | <3-10°C |
| Temperatura del agua caliente | 85-98Cº |
| Dimensiones Netas | 28x39x107 cm |
| Peso Neto | 18 Kg |
| Termostato Regulable para frío | Sí |
| Termostato de Seguridad | Sí |
| Disp.Seguridad depósito agua caliente | Sí |
| Carcasa Exterior | Carcasa de Metal y ABS Blanco |



- 1.- Metal and ABS casing, black
- 2.- Cold water tank capacity: 4L
- 3.- Hot water tank capacity: 2L
- 4.- Stainless steel tank and conduits
- 5.- Front cabinet door with easy opening
- 6.- Removable tray for cleaning and sanitization
- 7.- Drip tray with built-in drainage system
- 8.- Child safety system on the hot water tap
- 9.- Integrated UV lamp
- 10.- Silent compressor
- 11.- Integrated Aqua Stop / Anti-leak system
- 12.- ISO Certification N°: 149101
- 13.- Filling 1 liter of water in 15 seconds
- 14.- Cold, Ambient, or Hot Water
- 15.- Installed Filtration System

I Sediment Filter

III CTO33 Filter

| | |
|--------------------------------|--|
| Model | LuxOne MF3 Filtration |
| Voltage | Automatically adapts to the voltages of each country |
| Energy Consumption | 50-60 Hz |
| Water tank material | 304 Steel |
| Cold water tank capacity | 4L |
| Hot water tank capacity | 2L |
| Compressor brand | DANFU |
| Coolant code | R600A |
| Coolant quantity | 40-45 g |
| Cold water compressor power | 100W |
| Power to heat water | 500W |
| Cooling capacity | <3-10°C Hour - 6L/H |
| Capacity to heat water | <90°C 4 L/H |
| Cold water temperature | <3-10°C |
| Hot water temperature | 85-98°C |
| Net Dimensions | 28x39x107 cm |
| Net Weight | 18 Kg |
| Adjustable thermostat for cold | YES |
| Safety Thermostat | YES |
| Safety device hot water tank | YES |
| Outer casing | White ABS and Metal Housing |

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl Les Galgues · PO Box 149 PEDREGUER (Alicante - Spain · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38



- 1.- Estrutura de Metal e ABS, preto
- 2.- Capacidade do reservatório de água fria: 4L
- 3.- Capacidade do tanque de água quente: 2L
- 4.- Reservatório e condutos em aço inoxidável
- 5.- Porta frontal com fácil abertura
- 6.- Bandeja removível para limpeza e higienização
- 7.- Bandeja coletora de água com drenagem integrada
- 8.- Sistema de segurança infantil na torneira de água quente
- 9.- Lâmpada UV integrada
- 10.- Compressor silencioso
- 11.- Aqua Stop integrado / Sistema antifugas de água
- 12.- Certificação ISO N°: 149101
- 13.- Enchimento de 1 litro de água em 15 segundos
- 14.- Água Fria, Ambiente ou Quente
- 15.- Sistema de Filtragem instalado

I Filtro de Sedimentos

III Filtro CT033

| | |
|--|---|
| Modelo | Filtração LuxOne MF3 |
| Tensão | Adapta-se automaticamente às voltagens de cada país |
| Consumo de energia | 50-60 Hz |
| Material do depósito de água | Aço 304 |
| Capacidade do depósito de água fria | 4L |
| Capacidade do depósito de água quente | 2L |
| Marca do compressor | DANFU |
| Código do refrigerante | R600A |
| Quantidade de refrigerante | 40-45 g |
| Potência do compressor de água fria | 100 W |
| Potência para aquecer água | 500 W |
| Capacidade de refrigeração | <3-10°C Hora - 6L/H |
| Capacidade de aquecimento de água | <90°C 4 L/H |
| Temperatura da água fria | <3-10°C |
| Temperatura da água quente | 85-98°C |
| Dimensões líquidas | 28x39x107 cm |
| Peso líquido | 18 kg |
| Termostato ajustável para o frio | Sim |
| Termostato de segurança | Sim |
| Dispositivo de segurança depósito de água quente | Sim |
| Invólucro externo | Carcaça em ABS e Metal Branco |



- 1.- Scocca in Metallo e ABS, nero
- 2.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 4L
- 3.- Capacità del serbatoio dell'acqua calda: 2L
- 4.- Serbatoio e condotti in acciaio inossidabile
- 5.- Sportello frontale con apertura facilitata
- 6.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
- 7.- Vassoio raccogli gocce con scarico integrato
- 8.- Sistema di sicurezza per bambini nel rubinetto dell'acqua calda
- 9.- Lampada UV integrata
- 10.- Compressore silenzioso
- 11.- Aqua Stop integrato / Sistema anti-perdite
- 12.- Certificazione ISO N°: 149101
- 13.- Riempimento di 1 litro d'acqua in 15 secondi
- 14.- Acqua Fredda, Ambiente o Calda
- 15.- Sistema di Filtrazione installato

I Filtro a sedimenti

III Filtro CTO33

| | |
|--|---|
| Modello | Filtrazione LuxOne MF3 |
| Voltaggio | Si adatta automaticamente alle tensioni di ogni paese |
| Consumo energetico | Frequenza |
| Materiale del serbatoio dell'acqua | Acciaio 304 |
| Capacità del serbatoio dell'acqua fredda | 4L |
| Capacità del serbatoio dell'acqua calda | 2 litri |
| Marca del compressore | DANFU |
| Codice del refrigerante | R600A |
| Quantità di refrigerante | 40-45 grammi |
| Potenza del compressore dell'acqua fredda | 100W |
| Potenza per riscaldare l'acqua | 500W |
| Capacità di raffreddamento | <3-10°C Ora - 6L/H |
| Capacità di riscaldare l'acqua | <90°C 4 L/H |
| Temperatura dell'acqua fredda | <3-10 °C |
| Temperatura dell'acqua calda | 85-98 °C |
| Dimensioni nette | Dimensioni: 28x39x107 cm |
| Peso netto | 18 Kg |
| Termostato regolabile per il freddo | Sì |
| Termostato di sicurezza | Sì |
| Dispositivo di sicurezza serbatoio acqua calda | Sì |
| Rivestimento esterno | ABS bianco e alloggiamento in metallo |

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl Les Galgues · PO Box 149 PEDREGUER (Alicante - Spagna · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38



- 1.- Enveloppe en Métal et ABS, noir
- 2.- Capacité du réservoir d'eau froide : 4L
- 3.- Capacité du réservoir d'eau chaude : 2L
- 4.- Réservoir et conduits en acier inoxydable
- 5.- Porte avant avec ouverture facile
- 6.- Plateau amovible pour le nettoyage et l'hygiène
- 7.- Bac récupérateur d'eau avec drainage intégré
- 8.- Système de sécurité pour enfants sur le robinet d'eau chaude
- 9.- Lampe UV intégrée
- 10.- Compresseur silencieux
- 11.- Aqua Stop intégré / Système anti-fuite
- 12.- Certification ISO N°: 149101
- 13.- Remplissage de 1 litre d'eau en 15 secondes
- 14.- Eau froide, ambiante ou chaude
- 15.- Système de filtration installé

I Filtre à sédiments

III Filtre CTO33

| | |
|--|--|
| Modèle | Filtration LuxOne MF3 |
| Tension | S'adapte automatiquement aux tensions de chaque pays |
| Consommation d'énergie | 50-60 Hz |
| Matériau du réservoir d'eau | Acier 304 |
| Capacité du réservoir d'eau froide | 4L |
| Capacité du réservoir d'eau chaude | 2L |
| Marque de compresseur | DANFU |
| Code du liquide de refroidissement | R600A |
| Quantité de liquide de refroidissement | 40-45 g |
| Puissance du compresseur d'eau froide | 100 W |
| Puissance pour chauffer l'eau | 500 W |
| Capacité de refroidissement | <3-10°C Heure - 6L/H |
| Capacité de chauffer l'eau | <90°C 4 L/H |
| Température de l'eau froide | <3-10°C |
| Température de l'eau chaude | 85-98°C |
| Dimensions nettes | 28x39x107 cm |
| Poids net | 18 kg |
| Thermostat réglable pour le froid | Ouais |
| Thermostat de sécurité | Ouais |
| Dispositif de sécurité ballon d'eau chaude | Ouais |
| Enveloppe extérieure | Boîtier en ABS et métal blanc |

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl Les Galgues · BP 149 PEDREGUER (Alicante - Espagne · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38