



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française



- 1.- Carcasa Metal y ABS, negro
- 2.- Capacidad del depósito del agua fría de 4L
- 3.- Capacidad del tanque de agua caliente 2L
- 4.- Depósito y conductos de acero inoxidable
- 5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
- 6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
- 7.- Bandeja Recogeaguas con desagüe instalado de serie
- 8.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
- 9.- Compresor silencioso
- 10.- Aqua Stop integrado / Sistema anti fuga de agua
- 11.- Certificación ISO Nº: 149101
- 12.- Posibilidad de instalar pegatina en el lateral de la maquina.
- 13.- Agua Fría y Ambiente o Caliente
- 14.- Sistema de Filtración instalados:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Model	LUXONE MF3 FILTRATION
Voltage	It automatically adapts to the voltages of each country.
Energy Consumption	50-60 Hz
Material of Water Tanks	Acero 304
Cold Water Tank Capacity	4L
Hot Water Tank Capacity	2L
Compressor Brand	DANFU
Refrigerant Code	R600A
Refrigerant Quantity	40-45 g
Cold Water Compressor Power	100W
Power for Heating Water	500W
Cooling Capacity	<3-10°C Hora - 6L/H
Heating Capacity	<90°C 4 L/H
Cold Water Temperature	<3-10°C
Hot Water Temperature	85-98°C
Net Dimensions	28x39x107 cm
Net Weight	18 Kg
Adjustable Cold Thermostat	Sí
Safety Thermostat	Sí
Hot Water Tank Safety Device	Sí
Outer Casing	Metal and ABS Black Casing



- 1.- Metal and ABS housing, black
- 2.- Cold water tank capacity: 4L
- 3.- Hot water tank capacity: 2L
- 4.- Stainless steel tank and conduits
- 5.- Front cabinet door with easy opening
- 6.- Removable tray for cleaning and sanitization
- 7.- Drip tray with built-in drainage system
- 8.- Child safety system on the hot water tap
- 9.- Silent compressor
- 10.- Integrated Aqua Stop / Anti-leakage system
- 11.- ISO Certification N°: 149101
- 12.- Option to place a sticker on the side of the machine
- 13.- Cold, Ambient, or Hot Water
- 14.- Installed Filtration System:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Model	LuxOne MF3 Filtration
Voltage	Automatically adapts to the voltages of each country
Energy Consumption	50-60 Hz
Water tank material	304 Steel
Cold water tank capacity	4L
Hot water tank capacity	2L
Compressor brand	DANFU
Coolant code	R600A
Coolant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
Cooling capacity	<3-10°C Hour - 6L/H
Capacity to heat water	<90°C 4 L/H
Cold water temperature	<3-10°C
Hot water temperature	85-98°C
Net Dimensions	28x39x107 cm
Net Weight	18 Kg
Adjustable thermostat for cold	Yes
Safety Thermostat	Yes
Safety device hot water tank	Yes
Outer casing	Black ABS and Metal Housing

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl Les Galgues · PO Box 149 PEDREGUER (Alicante - Spain · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38



- 1.- Estrutura de Metal e ABS, preto
- 2.- Capacidade do reservatório de água fria: 4L
- 3.- Capacidade do tanque de água quente: 2L
- 4.- Reservatório e condutos em aço inoxidável
- 5.- Porta frontal com fácil abertura
- 6.- Bandeja removível para limpeza e higienização
- 7.- Bandeja coletora de água com drenagem integrada
- 8.- Sistema de segurança infantil na torneira de água quente
- 9.- Compressor silencioso
- 10.- Aqua Stop integrado / Sistema antifugas de água
- 11.- Certificação ISO N°: 149101
- 12.- Possibilidade de aplicação de adesivo na lateral da máquina
- 13.- Água Fria, Ambiente ou Quente
- 14.- Sistema de Filtragem instalado:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	LUXONE MF3 FILTRAÇÃO
Tensão	Adapta-se automaticamente às voltagens de cada país.
Consumo de energia	50-60 Hz
Material do depósito de água	Aço 304
Capacidade do depósito de água fria	4L
Capacidade do depósito de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600A
Quantidade de refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Energia para aquecimento de água	500 W
Capacidade de arrefecimento	<3-10°C Hora - 6L/H
Capacidade de aquecimento	<90°C 4 L/H
Temperatura da água fria	<3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões líquidas	28x39x107 cm
Peso líquido	18 Kg
Termostato Frio Ajustável	Sim
Termostato de segurança	Sim
Dispositivo de segurança para depósito de água quente	Sim
Revestimento externo	Caixa preta em metal e ABS



- 1.- Scocca in metallo e ABS, nero
- 2.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 4L
- 3.- Capacità del serbatoio dell'acqua calda: 2L
- 4.- Serbatoio e condutture in acciaio inox
- 5.- Sportello frontale con apertura facile
- 6.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
- 7.- Vassoio raccogli gocce con scarico installato di serie
- 8.- Sistema di sicurezza per bambini nel rubinetto dell'acqua calda
- 9.- Compressore silenzioso
- 10.- Aqua Stop integrato / Sistema anti-perdite d'acqua
- 11.- Certificazione ISO N°: 149101
- 12.- Possibilità di applicare un adesivo sul lato della macchina
- 13.- Acqua Fredda, Ambiente o Calda
- 14.- Sistema di Filtrazione installato:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modello	LuxOne MF3 Filtrazione
Voltaggio	Si adatta automaticamente ai voltaggi di ogni paese.
Consumo Energetico	50-60 Hz
Materiale dei serbatoi d'acqua	Acciaio 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4L
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2L
Marca del compressore	DANFU
Codice del liquido refrigerante	R600A
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore per acqua fredda	100W
Potenza per il riscaldamento dell'acqua	500W
Capacità di raffreddamento	<3-10°C Hora - 6L/H
Capacità di riscaldamento dell'acqua	<90°C 4 L/H
Temperatura dell'acqua fredda	<3-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	28x39x107 cm
Peso netto	18 Kg
Termostato regolabile per il freddo	Sí
Termostato di sicurezza	Sí
Dispositivo di sicurezza per il serbatoio dell'acqua calda	Sí
Scocca esterna	Scocca in Metallo e ABS Nero



- 1.- Arcasa Métal et ABS, Noir
- 2.- Réservoir d'eau froide de 4 L
- 3.- Capacité du réservoir d'eau chaude de 2 L
- 4.- Réservoir et tuyauterie en acier inoxydable
- 5.- Porte de cabine avant à ouverture facile
- 6.- Bac amovible pour le nettoyage et la désinfection
- 7.- Bac Récupérateur d'eau avec évacuation installé en standard
- 8.- Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude
- 9.- Compresseur silencieux
- 10.- Système intégré Aqua Stop / Anti-fuite d'eau Certification ISO n° : 149101
- 11.- Possibilité d'installer un autocollant sur le côté de la machine.
- 12.- Eau froide et ambiante ou chaude
- 13.- Système de filtration installé :

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modèle	Filtration LuxOne MF3
Tension	S'adapte automatiquement aux tensions de chaque pays
Consommation d'énergie	50-60 Hz
Matériau du réservoir d'eau	Acier 304
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque de compresseur	DANFU
Code du liquide de refroidissement	R600A
Quantité de liquide de refroidissement	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Puissance pour chauffer l'eau	500 W
Capacité de refroidissement	<3-10°C Heure - 6L/H
Capacité de chauffer l'eau	<90°C 4 L/H
Température de l'eau froide	<3-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	28x39x107 cm
Poids net	18 Kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Dispositif de sécurité ballon d'eau chaude	Ouais
Enveloppe extérieure	Boîtier en ABS et métal noir

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl Les Galgues · BP 149 PEDREGUER (Alicante - Espagne · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38