



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



- 1.- Carcasa Metal y ABS, Blanco
- 2.- Capacidad del depósito del agua fría de 10L
- 3.- Capacidad del tanque de agua caliente 4L
- 4.- Depósito y conductos de acero inoxidable
- 5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
- 6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
- 7.- Bandeja Recogeaguas con desagüe instalado de serie
- 8.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
- 9.- Compresor silencioso
- 10.- Bomba de presión
- 11.- Aqua Stop integrado / Sistema anti fuga de agua
- 12.- Certificación ISO N°: 149101
- 13.- Agua Fría y Ambiente o Caliente
- 14.- Sistema de Filtración Instalados:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	Mustang F5 10L Osmosis
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Consumo Energético	50-60 Hz
Material de los depósitos de agua	Acero 304
Capacidad depósito de agua fría	10L
Capacidad depósito de agua caliente	4L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600A
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor de agua fría	100W
Potencia para calentar el agua	500W
Capacidad de enfriamiento	<3-10°C Hora - 8L/H
Capacidad para calentar el agua	<90°C 6 L/H
Temperatura del agua fría	<3-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98°C
Dimensiones Netas	28x39x114 cm
Peso Neto	21.15 Kg
Termostato Regulable para frío	Sí
Termostato de Seguridad	Sí
Disp. Seguridad depósito agua caliente	Sí
Carcasa Exterior	Carcasa de Metal y ABS Blanco



- 1.- Metal and ABS housing, White
- 2.- Cold water tank capacity of 10L
- 3.- Hot water tank capacity 4L
- 4.- Stainless steel tank and pipes
- 5.- Easy-opening front cabin door
- 6.- Removable tray for cleaning and sanitizing
- 7.- Water collection tray with drain installed as standard
- 8.- Child safety system on the hot water tap
- 9.- Silent compressor
- 10.- Pressure pump
- 11.- Integrated Aqua Stop / Anti-water leak system
- 12.- ISO Certification No.: 149101
- 13.- Cold and Ambient or Hot Water
- 14.- Installed Filtration System:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Model	Mustang F5 10L Osmosis
Voltage	Automatically adapts to the voltages of each country
Energy Consumption	50-60 Hz
Water tank material	304 Steel
Cold water tank capacity	10L
Hot water tank capacity	4L
Compressor brand	DANFU
Coolant code	R600A
Coolant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
Cooling capacity	<3-10°C Hour - 8L/H
Capacity to heat water	<90°C 6 L/H
Cold water temperature	<3-10°C
Hot water temperature	85-98C°
Net Dimensions	28x39x114 cm
Net Weight	21.15 Kg
Adjustable thermostat for cold	Yes
Safety Thermostat	Yes
Safety device hot water tank	Yes
Outer casing	White ABS and Metal Housing



- 1.- Carcaça de metal e ABS, branca
- 2.- Capacidade do tanque de água fria: 10L
- 3.- Capacidade do tanque de água quente: 4L
- 4.- Tanque e tubos de aço inoxidável
- 5.- Porta frontal de fácil abertura
- 6.- Bandeja removível para limpeza e higienização
- 7.- Bandeja de recolha de água com dreno instalado de fábrica
- 8.- Sistema de segurança infantil na torneira de água quente
- 9.- Compressor silencioso
- 10.- Bomba de pressão
- 11.- Sistema integrado Aqua Stop / Antivazamento
- 12.- Certificação ISO Nº: 149101
- 13.- Água fria e ambiente ou quente
- 14.- Sistema de filtragem instalado:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	Mustang F5 10L Osmose
Tensão	Adapta-se automaticamente às voltagens de cada país
Consumo de energia	50-60 Hz
Material do depósito de água	Aço 304
Capacidade do depósito de água fria	10L
Capacidade do depósito de água quente	4L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600A
Quantidade de refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3-10°C Hora - 8L/H
Capacidade de aquecimento de água	<90°C 6 L/H
Temperatura da água fria	<3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões líquidas	28x39x114 cm
Peso líquido	21,15 kg
Termostato ajustável para o frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Dispositivo de segurança depósito de água quente	Sim
Invólucro externo	Carcaça em ABS e Metal Branco



- 1.- Carcassa in metallo e ABS, bianca
- 2.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 10L
- 3.- Capacità del serbatoio dell'acqua calda: 4L
- 4.- Serbatoio e tubi in acciaio inossidabile
- 5.- Porta frontale a facile apertura
- 6.- Vassoio rimovibile per la pulizia e la sanificazione
- 7.- Vassoio raccogliogocce con scarico installato di serie
- 8.- Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda
- 9.- Compressore silenzioso
- 10.- Pompa di pressione
- 11.- Aqua Stop integrato / Sistema anti-perdite d'acqua
- 12.- Certificazione ISO N°: 149101
- 13.- Acqua fredda e ambiente o calda
- 14.- Sistema di filtrazione installato:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modello	Mustang F5 10 Litri
Voltaggio	Si adatta automaticamente alle tensioni di ogni paese
Consumo energetico	50-60 Hz
Materiale dei serbatoi dell'acqua	acciaio 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	10 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	4 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600A
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500W
Capacità di raffreddamento	<3-10°C ora - 8 l/h
Capacità di riscaldare l'acqua	<90°C 6 litri/ora
Temperatura dell'acqua fredda	<3-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	28x39x114 cm
Peso netto	21.15Kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Dispositivo di sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in ABS bianco e metallo



- 1.- Carcaça de metal e ABS, branca
- 2.- Capacidade do tanque de água fria: 10L
- 3.- Capacidade do tanque de água quente: 4L
- 4.- Tanque e tubos de aço inoxidável
- 5.- Porta frontal de fácil abertura
- 6.- Bandeja removível para limpeza e higienização
- 7.- Bandeja de recolha de água com dreno instalado de fábrica
- 8.- Sistema de segurança infantil na torneira de água quente
- 9.- Compressor silencioso
- 10.- Bomba de pressão
- 11.- Sistema integrado Aqua Stop / Antivazamento
- 12.- Certificação ISO Nº: 149101
- 13.- Água fria e ambiente ou quente
- 14.- Sistema de filtragem instalado:

I Filtro de Sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana de 400g / 15L-H
V Filtro T33 Carbón Integrado	

Modelo	Mustang F5 10L Osmose
Tensão	Adapta-se automaticamente às voltagens de cada país
Consumo de energia	50-60 Hz
Material do depósito de água	Aço 304
Capacidade do depósito de água fria	10L
Capacidade do depósito de água quente	4L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600A
Quantidade de refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3-10°C Hora - 8L/H
Capacidade de aquecimento de água	<90°C 6 L/H
Temperatura da água fria	<3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões líquidas	28x39x114 cm
Peso líquido	21,15 kg
Termostato ajustável para o frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Dispositivo de segurança depósito de água quente	Sim
Invólucro externo	Carcaça em ABS e Metal Branco