

MUSTANG F5 10L



FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**

Mustang F5 10L

CARACTERÍSTICAS



1. Carcasa Metal y ABS, Blanco
2. Capacidad del depósito del agua fría de 10L
3. Depósito y conductos de acero inoxidable.
4. Puerta de cabina frontal de fácil apertura.
5. Bandeja extraíble para limpieza e higienización.
6. Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente.
7. Compresor silencioso.
8. 114cm de altura
9. Capacidad del tanque de agua caliente 4L.
10. Bomba de presión
11. Agua Stop instalado en serie
12. Bandeja recogeaguas con desagüe instalado de serie
13. Membrana 400G/Producción 15 L/H
14. FILTROS: Filtro de Sedimento / Filtro T33 Carbón / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralización y CT033

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mustang F5 Osmosis
Voltaje	220-240V
Material de los depósitos de agua	Acero 304
Capacidad depósito agua fría	10L
Capacidad depósito agua caliente	4L
Marca del Compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 w
Capacidad de enfriamiento	<3- <10°C / Hora - 8L/H
Capacidad para calentar agua	a <90°C 6Litros / Hora
Temperatura del agua fría	<3-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98°C
Dimensiones Netas	28 x 39 x 114cm
Peso Neto	21.15 Kg
Termostato Regulable para frio	Si
Termostato Seguridad	Si
Disp. Seguridad depósito agua caliente	Si
Carcasa Exterior	Carcasa de Metal y ABS Blanco

Mustang F5 10L

CHARACTERISTICS



1. Metal and ABS casing, White
2. Cold water tank capacity of 10L
3. Stainless steel tank and ducts.
4. Easy-open front cabin door.
5. Removable tray for cleaning and sanitization.
6. Child safety system on the hot water tap.
7. Silent compressor.
8. 114cm tall
9. Hot water tank capacity 4L.
10. Pressure pump
11. Water collection tray with drain installed as standard
12. 400G Membrane/Production 15 L/H
13. FILTERS: Sediment Filter / T33 Carbon Filter / Coconut / 75G
14. Membrane, Mineralization Filter and CTO33

DATA SHEET:

Model	Mustang F5 White
Voltage	220-240V
Material of water tanks	Metal 304
Cold water tank capacity	10L
Hot water tank capacity	4L
Compressor Brand	DANFU
Coolant liquid code	R600a
Coolant liquid quantity	40-45g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500w
Cooling capacity	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Water heating capacity	at <90°C 6 Liters / Hour
cold water temperature	< 3-10°C
Hot water temperature	85-98°C
Net Dimensions	28 x 39 x 114cm
Net weight	21.15kg
Adjustable thermostat for cold	yes
Safety Thermostat	yes
Disp. Hot water tank security	yes
Outer Shell	White ABS and Metal Housing

Mustang F5 10L

CARACTERISTICAS



1. Carcaça em metal e ABS,
2. Tanque de água fria branco com capacidade de tanque e dutos em aço inoxidável 10L.
3. Porta frontal da cabine de fácil abertura.
4. Bandeja removível para limpeza e higienização.
5. Sistema de segurança infantil na torneira de água quente.
6. Compressor silencioso.
7. 114cm de altura
8. Capacidade do depósito de água quente 4L.
9. Bomba de pressão
10. Água Stop instalado em série
11. Bandeja coletora de água com drenagem instalada de fábrica
12. Membrana 400G/Produção 15 L/H
13. FILTROS: Filtro de Sedimentos / Filtro de Carbono T33 / Coco / Membrana de 75 G, Filtro de Mineralização e CTO33

FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mustang F5 Branco
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	Metal 304
Capacidade do tanque de água fria	10L
Capacidade do tanque de água quente	4L
Marca do compressor	DANFU
Código do líquido refrigerante	R600a
Quantidade de líquido refrigerante	40-45g
Potência do compressor de água fria	100W
Energia para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Capacidade de aquecimento de água	at <90°C 6 Liters / H
temperatura da água fria	< 3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões Líquidas	28x39x114cm
Peso líquido	21,15kg
Termostato ajustável para frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Disp. Segurança do tanque de água quente	Sim
Escudo exterior	ABS branco e caixa metálica

Mustang F5 10L

CARATTERISTICHE



1. Involucro in metallo e ABS,
2. Capacità del serbatoio dell'acqua fredda bianca di 10 litri.
3. Serbatoio e condotti in acciaio inossidabile.
4. Porta della cabina anteriore ad apertura facilitata.
5. Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione.
6. Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda.
7. Compressore silenzioso.
8. 114 cm di altezza
9. Capacità del serbatoio dell'acqua calda 4 litri.
10. Pompa a pressione
11. Acqua Stop installato in serie
12. Vaschetta raccogli-acqua con scarico installata di serie
13. Membrana 400G/Produzione 15 L/H
14. FILTRI: Filtro a sedimenti / Filtro T33 Carbonio / Cocco / Membrana 75 G, Filtro di mineralizzazione e CTO33

SCHEDA DATI:

Modello	Mustang F5 Bianca
Voltaggio	220-240 V
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Metallo 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	10 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	4 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600a
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500w
Capacità di raffreddamento	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Capacità di riscaldamento dell'acqua	at <90°C 6 L/H
temperatura dell'acqua fredda	< 3-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	28 x 39 x 114 cm
Peso netto	21,15 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Disp. Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Custodia in ABS bianco e metallo

Mustang F5 10L

CARACTÉRISTIQUES



1. Boîtier en métal et ABS, Blanc
2. Réservoir d'eau froide d'une capacité de 10 L
3. Réservoir et conduits en acier inoxydable.
4. Porte de cabine avant à ouverture facile.
5. Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection.
6. Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude.
7. Compresseur silencieux.
8. 114 cm de hauteur
9. Capacité du réservoir d'eau chaude 4L.
10. Pompe à pression
11. Stop Eau installé en série
12. Bac collecteur d'eau avec évacuation installé de série
13. Membrane 400G/Production 15 L/H
14. FILTRES : Filtre à sédiments / Filtre à charbon T33 / Noix de coco / Membrane de 75 G, Filtre de minéralisation et CTO33

FICHE TECHNIQUE:

Modèle	Mustang F5 Blanc
Tension	220-240V
Matériau des réservoirs d'eau	Métal 304
Capacité du réservoir d'eau froide	10L
Capacité du réservoir d'eau chaude	4L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	40-45g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Pouvoir chauffer l'eau	500w
Capacité de refroidissement	<3°-<10°C/Hora - 8L/H
Capacité de chauffage de l'eau	at <90°C 6 Liters / H
température de l'eau froide	< 3-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	28x39x114cm
Poids net	21,15kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Disp. Sécurité du ballon d'eau chaude	Ouais
Coque extérieure	ABS blanc et boîtier métallique