



## FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



- 1.- Carcasa Metal y ABS, blanco
- 2.- Capacidad del depósito del agua fría de 4L
- 3.- Capacidad del tanque de agua caliente 2L
- 4.- Depósito y conductos de acero inoxidable
- 5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
- 6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
- 7.- Bandeja Recogeaguas con desagüe instalado de serie
- 8.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
- 9.- Compresor silencioso
- 10.- Aqua Stop integrado / Sistema anti fuga de agua
- 11.- Certificación ISO Nº: 149101
- 12.- Posibilidad de instalar pegatina en el lateral de la maquina.
- 13.- Agua Fría, Ambiente y Caliente
- 14.- Sistema de Filtración instalados:

I Filtro de Sedimentos  
III Filtro CT033

Modelo	Mustang MF3 Filtración
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Consumo Energético	50-60 Hz
Material de los depósitos de agua	Acero 304
Capacidad depósito de agua fría	4L
Capacidad depósito de agua caliente	2L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600A
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor de agua fría	100W
Potencia para calentar el agua	500W
Capacidad de enfriamiento	<3-10°C Hora - 6L/H
Capacidad para calentar el agua	<90°C 4 L/H
Temperatura del agua fría	<3-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98Cº
Dimensiones Netas	28x39x107 cm
Peso Neto	18 Kg
Termostato Regulable para frio	Sí
Termostato de Seguridad	Sí
Disp.Seguridad depósito agua caliente	Sí
Carcasa Exterior	Carcasa de Metal y ABS Blanco



- 1.- Metal and ABS housing, white
- 2.- Cold water tank capacity of 10L
- 3.- Hot water tank capacity 4L
- 4.- Stainless steel tank and pipes
- 5.- Easy-opening front cabin door
- 6.- Removable tray for cleaning and sanitizing
- 7.- Water collection tray with drain installed as standard
- 8.- Child safety system on the hot water tap
- 9.- Silent compressor
- 10.- Integrated Aqua Stop / Anti-water leak system
- 11.- ISO Certification No.: 149101
- 12.- Possibility of installing a sticker on the side of the machine.
- 13.- Cold and Ambient or Hot Water
- 14.- Filtration system installed:

I Filtro de Sedimentos

III Filtro CT033

Model	Mustang F3 10Liters Filtration
Voltage	Automatically adapts to the voltages of each country
Energy Consumption	50-60 Hz
Water tank material	304 Steel
Cold water tank capacity	10L
Hot water tank capacity	4L
Compressor brand	DANFU
Coolant code	R600A
Coolant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500W
Cooling capacity	<3-10°C Hour - 8L/H
Capacity to heat water	<90°C 6 L/H
Cold water temperature	<3-10°C
Hot water temperature	85-98°C
Net Dimensions	28x39x114 cm
Net Weight	17Kg
Adjustable thermostat for cold	Yes
Safety Thermostat	Yes
Safety device hot water tank	Yes
Outer casing	White ABS and Metal Housing



- 1.- Estrutura de Metal e ABS, branco
- 2.- Capacidade do reservatório de água fria: 4L
- 3.- Capacidade do tanque de água quente: 2L
- 4.- Reservatório e condutos em aço inoxidável
- 5.- Porta frontal com fácil abertura
- 6.- Bandeja removível para limpeza e higienização
- 7.- Bandeja coletora de água com drenagem integrada
- 8.- Sistema de segurança infantil na torneira de água quente
- 9.- Compressor silencioso
- 10.- Aqua Stop integrado / Sistema antifugas de água
- 11.- Certificação ISO N°: 149101
- 12.- Possibilidade de aplicar um adesivo na lateral da máquina
- 13.- Água Fria, Ambiente ou Quente
- 14.- Sistema de Filtragem instalado

I Filtro de Sedimentos  
III Filtro CTO33

Modelo	Fugas do Mustang MF3
Tensão	Adapta-se automaticamente às voltagens de cada país
Consumo de energia	50-60 Hz
Material do depósito de água	Aço 304
Capacidade do depósito de água fria	4L
Capacidade do depósito de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do refrigerante	R600A
Quantidade de refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	<3-10°C Hora - 6L/H
Capacidade de aquecimento de água	<90°C 4 L/H
Temperatura da água fria	<3-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões líquidas	28x39x107 cm
Peso líquido	18 kg
Termostato ajustável para o frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Dispositivo de segurança depósito de água quente	Sim
Invólucro externo	Carcaça em ABS e Metal Branco



- 1.- Corpo in metallo e ABS, bianco
- 2.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda di 4L
- 3.- Capacità serbatoio acqua calda 2L
- 4.- Serbatoio e tubi in acciaio inox
- 5.- Porta anteriore della cabina di facile apertura
- 6.- Vassoio estraibile per la pulizia e la disinfezione
- 7.- Vasca di raccolta dell'acqua con scarico installato di serie
- 8.- Sistema di sicurezza bambini sul rubinetto dell'acqua calda
- 9.- Compressore silenzioso
- 10.- Sistema Aqua Stop / Anti-perdita d'acqua integrato
- 11.- Certificazione ISO n.: 149101
- 12.- Possibilità di installare un adesivo sul lato della macchina.
- 13.- Acqua fredda, ambiente e calda
- 14.- Sistema di filtrazione installato:

I filtro Odi Sedimenti

III Filtro CTO33

Modello	Perdita di Mustang MF3
Voltaggio	Si adatta automaticamente alle tensioni di ogni paese
Consumo energetico	Frequenza
Materiale del serbatoio dell'acqua	Acciaio 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4L
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice del refrigerante	R600A
Quantità di refrigerante	40-45 grammi
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100W
Potenza per riscaldare l'acqua	500W
Capacità di raffreddamento	<3-10°C Ora - 6L/H
Capacità di riscaldare l'acqua	<90°C 4 L/H
Temperatura dell'acqua fredda	<3-10 °C
Temperatura dell'acqua calda	85-98 °C
Dimensioni nette	Dimensioni: 28x39x107 cm
Peso netto	18 Kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Dispositivo di sicurezza serbatoio acqua calda	Sì
Rivestimento esterno	ABS bianco e alloggiamento in metallo

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl Les Galgues · PO Box 149 PEDREGUER (Alicante - Spagna · [www.importcompany.es](http://www.importcompany.es) · Telefono: +34 96 645 68 38



- 1.- Boîtier en métal et ABS, blanc
- 2.- Capacité du réservoir d'eau froide de 4L
- 3.- Capacité du réservoir d'eau chaude 2L
- 4.- Réservoir et tuyaux en acier inoxydable
- 5.- Porte de cabine avant à ouverture facile
- 6.- Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection
- 7.- Bac de récupération d'eau avec drain installé en standard
- 8.- Système de sécurité enfant sur le robinet d'eau chaude
- 9.- Compresseur silencieux
- 10.- Système Aqua Stop / Anti-fuite d'eau intégré
- 11.- Certification ISO n° : 149101
- 12.- Possibilité d'installer un autocollant sur le côté de la machine.
- 13.- Eau froide, ambiante et chaude
- 14.- Système de filtration installé :

I Filtro de Sedimentos

III Filtro CT033

Modèle	Fuite de la Mustang MF3
Tension	S'adapte automatiquement aux tensions de chaque pays
Consommation d'énergie	50-60 Hz
Matériau du réservoir d'eau	Acier 304
Capacité du réservoir d'eau froide	4L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque de compresseur	DANFU
Code du liquide de refroidissement	R600A
Quantité de liquide de refroidissement	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Puissance pour chauffer l'eau	500 W
Capacité de refroidissement	<3-10°C Heure - 6L/H
Capacité de chauffer l'eau	<90°C 4 L/H
Température de l'eau froide	<3-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	28x39x107 cm
Poids net	18 kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Dispositif de sécurité ballon d'eau chaude	Ouais
Enveloppe extérieure	Boîtier en ABS et métal blanc