LUXEONE MF3 FILTRACIÓN



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

LUXEONE MF3 FILTRACIÓN



1.- Carcasa de metal y ABS, blanco
2.- Capacidad del depósito de agua fría: 4 L
3.- Capacidad del depósito de agua caliente: 2 L
4.- Depósitos y conductos de acero inoxidable
5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
7.- Bandeja recogeaguas con desagüe instalado de serie
8.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
9.- Lámpara UV integrada
10.- Compresor silencioso
11.- Aqua Stop integrado (sistema antifugas de agua)
12.- Filtros certificados según la norma UNE 149101
13.- Llenado de 1 litro de agua en 15 segundos
14.- Agua fría y ambiente o caliente
15.- Sistema de filtración instalado:

I Filtro de sedimentos
III Filtro CTO33

Modelo	LuxeOne MF3 Filtración
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Frecuencia	50-60 Hz
Material de los depósitos de agua	Acero inoxidable 304
Capacidad del depósito de agua fría	4 L
Capacidad del depósito de agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante	40-45 g
Potencia del compresor de agua fría	100 W
Potencia para calentar el agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	6 L/h a 3-10 ºC
Capacidad de calentamiento	4 L/h a < 90 ºC
Temperatura del agua fría	3-10 ºC
Temperatura del agua caliente	85-98 ºC
Dimensiones netas	28 x 39 x 107 cm
Peso neto	18 kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Seguridad del depósito de agua caliente	Sí
Carcasa exterior	Metal y ABS, blanco

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

LUXEONE MF3 FILTRATION



1.- Metal and ABS casing, white
2.- Cold water tank capacity: 4 L
3.- Hot water tank capacity: 2 L
4.- Stainless steel tanks and pipes
5.- Easy-opening front cabinet door
6.- Removable tray for cleaning and sanitising
7.- Drip tray with drain fitted as standard
8.- Child safety system on the hot water tap
9.- Integrated UV lamp
10.- Silent compressor
11.- Integrated Aqua Stop (water leak protection system)
12.- Filters certified to the UNE 149101 standard
13.- Fills 1 litre of water in 15 seconds
14.- Cold and ambient or hot water
15.- Installed filtration system:

I Sediment filter
III CTO33 filter

Model	LuxeOne MF3 Filtration
Voltage	Automatically adapts to the voltage of each country
Frequency	50-60 Hz
Water tank material	AISI 304 stainless steel
Cold water tank capacity	4 L
Hot water tank capacity	2 L
Compressor brand	DANFU
Refrigerant	R600a
Refrigerant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100 W
Water heating power	500 W
Cooling capacity	6 L/h at 3-10 ºC
Heating capacity	4 L/h at < 90 ºC
Cold water temperature	3-10 ºC
Hot water temperature	85-98 ºC
Net dimensions	28 x 39 x 107 cm
Net weight	18 kg
Adjustable cold thermostat	Yes
Safety thermostat	Yes
Hot water tank safety device	Yes
Outer casing	Metal and ABS, white

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · PO Box 149 · PEDREGUER (Alicante, Spain) · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

always innovating
R600a I'm 0 emissions
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101
COMPRESSOR 3 YEAR WARRANTY

LUXEONE MF3 FILTRAÇÃO



1.- Carcaça em metal e ABS, branco
2.- Capacidade do depósito de água fria: 4 L
3.- Capacidade do depósito de água quente: 2 L
4.- Depósitos e condutas em aço inoxidável
5.- Porta frontal do armário de fácil abertura
6.- Tabuleiro amovível para limpeza e higienização
7.- Tabuleiro coletor de água com escoamento instalado de série
8.- Sistema de segurança para crianças na torneira de água quente
9.- Lâmpada UV integrada
10.- Compressor silencioso
11.- Aqua Stop integrado (sistema antifugas de água)
12.- Filtros certificados segundo a norma UNE 149101
13.- Enche 1 litro de água em 15 segundos
14.- Água fria e natural ou quente
15.- Sistema de filtração instalado:

I Filtro de sedimentos
III Filtro CTO33

Modelo	LuxeOne MF3 Filtração
Tensão	Adapta-se automaticamente à tensão de cada país
Frequência	50-60 Hz
Material dos depósitos de água	Aço inoxidável 304
Capacidade do depósito de água fria	4 L
Capacidade do depósito de água quente	2 L
Marca do compressor	DANFU
Gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência de aquecimento da água	500 W
Capacidade de arrefecimento	6 L/h a 3-10 ºC
Capacidade de aquecimento	4 L/h a < 90 ºC
Temperatura da água fria	3-10 ºC
Temperatura da água quente	85-98 ºC
Dimensões	28 x 39 x 107 cm
Peso líquido	18 kg
Termóstato regulável para o frio	Sim
Termóstato de segurança	Sim
Segurança do depósito de água quente	Sim
Revestimento exterior	Metal e ABS, branco

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apartado 149 · PEDREGUER (Alicante, Espanha) · www.importcompany.es · Telefone: +34 96 645 68 38

LUXEONE MF3 FILTRAZIONE



1.- Involucro in metallo e ABS, bianco
2.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 4 l
3.- Capacità del serbatoio dell'acqua calda: 2 l
4.- Serbatoi e condotti in acciaio inox
5.- Sportello frontale ad apertura facilitata
6.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
7.- Vaschetta raccogligocce con scarico installato di serie
8.- Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda
9.- Lampada UV integrata
10.- Compressore silenzioso
11.- Aqua Stop integrato (sistema antiperdite d'acqua)
12.- Filtri certificati secondo la norma UNE 149101
13.- Riempie 1 litro d'acqua in 15 secondi
14.- Acqua fredda e ambiente o calda
15.- Sistema di filtrazione installato:

I Filtro sedimenti
III Filtro CTO33

Modello	LuxeOne MF3 Filtrazione
Tensione	Si adatta automaticamente alla tensione di ogni paese
Frequenza	50-60 Hz
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inox 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 l
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 l
Marca del compressore	DANFU
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza di riscaldamento dell'acqua	500 W
Capacità di raffreddamento	6 l/h a 3-10 ºC
Capacità di riscaldamento	4 l/h a < 90 ºC
Temperatura dell'acqua fredda	3-10 ºC
Temperatura dell'acqua calda	85-98 ºC
Dimensioni nette	28 x 39 x 107 cm
Peso netto	18 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Involucro esterno	Metallo e ABS, bianco

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Casella postale 149 · PEDREGUER (Alicante, Spagna) · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38

ecooler. SPAIN

LUXEONE MF3 FILTRATION



1.- Boîtier en métal et ABS, blanc
2.- Capacité du réservoir d'eau froide : 4 L
3.- Capacité du réservoir d'eau chaude : 2 L
4.- Réservoirs et conduits en acier inoxydable
5.- Porte avant du meuble à ouverture facile
6.- Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection
7.- Bac récupérateur d'eau avec évacuation installée de série
8.- Sécurité enfants sur le robinet d'eau chaude
9.- Lampe UV intégrée
10.- Compresseur silencieux
11.- Aqua Stop intégré (système anti-fuites d'eau)
12.- Filtres certifiés selon la norme UNE 149101
13.- Remplit 1 litre d'eau en 15 secondes
14.- Eau froide et ambiante ou chaude
15.- Système de filtration installé :

I Filtre à sédiments
III Filtre CTO33

Modèle	LuxeOne MF3 Filtration
Tension	S'adapte automatiquement à la tension de chaque pays
Fréquence	50-60 Hz
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304
Capacité du réservoir d'eau froide	4 L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2 L
Marque du compresseur	DANFU
Réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Puissance de chauffe de l'eau	500 W
Capacité de refroidissement	6 L/h à 3-10 ºC
Capacité de chauffe	4 L/h à < 90 ºC
Température de l'eau froide	3-10 ºC
Température de l'eau chaude	85-98 ºC
Dimensions nettes	28 x 39 x 107 cm
Poids net	18 kg
Thermostat réglable pour le froid	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Sécurité du réservoir d'eau chaude	Oui
Boîtier extérieur	Métal et ABS, blanc

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · BP 149 · PEDREGUER (Alicante, Espagne) · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38