MAC 200 F3 2 PEDALES



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

MAC 200 F3 2 PEDALES

CARACTERÍSTICAS



1. Sistema No Touch
2. Alta capacidad de enfriamiento con grifo de agua fría o natural
3. Carcasa 100 % inox
4. Depósito y conductos de acero inoxidable
5. Grifo de cuello de cisne de gran caudal
6. Conexiones de entrada de agua de 1/4"
7. Salida de agua con tubería de fácil montaje
8. Puerta de cabina frontal de fácil apertura
9. Pies inferiores regulables para nivelar la fuente
10. Depósito de agua fría totalmente hermético, con una salida para limpieza e higienización
11. Certificado NSF
12. Bypass incorporado en el cabezal
13. Filtro de sedimentos (PP33) y filtro de carbón (CTO33)
14. Regulador de presión y Aqua Stop

FICHA TÉCNICA:

Modelo	MAC 200 F3 2 Pedales
Voltaje	220-240 V
Material de los depósitos de agua	Acero inoxidable 304 de 0,5 mm
Capacidad del depósito de agua fría	8 L
Marca del compresor	DANFU
Gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante	40-45 g
Potencia del compresor de agua fría	100 W
Capacidad de enfriamiento	25 L/h a < 10 ºC
Temperatura del agua fría	5-10 ºC
Dimensiones netas	31 x 31 x 101 cm (sin contar el cuello de cisne)
Peso neto	20 kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Carcasa exterior	Acero inoxidable

MAC 200 F3 2 PEDALES

CHARACTERISTICS



1. No Touch system
2. High cooling capacity, with cold or ambient water tap
3. 100% stainless steel casing
4. Stainless steel tank and pipes
5. High-flow swan-neck tap
6. 1/4" water inlet connections
7. Water outlet with easy-to-fit pipe
8. Easy-opening front cabinet door
9. Adjustable feet for levelling
10. Fully sealed cold water tank, with an outlet for cleaning and sanitising
11. NSF certificate
12. Bypass built into the filter head
13. Sediment filter (PP33) and carbon filter (CTO33)
14. Pressure regulator and Aqua Stop

DATA SHEET:

Model	MAC 200 F3 2 Pedales
Voltage	220-240 V
Water tank material	0.5 mm AISI 304 stainless steel
Cold water tank capacity	8 L
Compressor brand	DANFU
Refrigerant	R600a
Refrigerant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100 W
Cooling capacity	25 L/h at < 10 ºC
Cold water temperature	5-10 ºC
Net dimensions	31 x 31 x 101 cm (excluding the swan neck)
Net weight	20 kg
Adjustable cold thermostat	Yes
Safety thermostat	Yes
Outer casing	Stainless steel

MAC 200 F3 2 PEDALES

CARACTERÍSTICAS



1. Sistema No Touch
2. Elevada capacidade de arrefecimento com torneira de água fria ou natural
3. Carcaça 100% em aço inoxidável
4. Depósito e condutas em aço inoxidável
5. Torneira tipo pescoço de cisne de grande caudal
6. Ligações de entrada de água de 1/4"
7. Saída de água com tubagem de fácil montagem
8. Porta frontal do armário de fácil abertura
9. Pés reguláveis para nivelamento
10. Depósito de água fria totalmente hermético, com uma saída para limpeza e higienização
11. Certificado NSF
12. Bypass incorporado na cabeça do filtro
13. Filtro de sedimentos (PP33) e filtro de carvão (CTO33)
14. Regulador de pressão e Aqua Stop

FICHA TÉCNICA:

Modelo	MAC 200 F3 2 Pedales
Tensão	220-240 V
Material dos depósitos de água	Aço inoxidável 304 de 0,5 mm
Capacidade do depósito de água fria	8 L
Marca do compressor	DANFU
Gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Capacidade de arrefecimento	25 L/h a < 10 ºC
Temperatura da água fria	5-10 ºC
Dimensões	31 x 31 x 101 cm (sem contar o pescoço de cisne)
Peso líquido	20 kg
Termóstato regulável para o frio	Sim
Termóstato de segurança	Sim
Revestimento exterior	Aço inoxidável

MAC 200 F3 2 PEDALES

CARATTERISTICHE



1. Sistema No Touch
2. Elevata capacità di raffreddamento con rubinetto di acqua fredda o ambiente
3. Involucro 100% inox
4. Serbatoio e condotti in acciaio inox
5. Rubinetto a collo di cigno ad alta portata
6. Raccordi di ingresso acqua da 1/4"
7. Uscita dell'acqua con tubo di facile montaggio
8. Sportello frontale ad apertura facilitata
9. Piedini regolabili per la livellatura
10. Serbatoio dell'acqua fredda completamente ermetico, con uscita per pulizia e igienizzazione
11. Certificato NSF
12. Bypass integrato nella testata del filtro
13. Filtro sedimenti (PP33) e filtro al carbone (CTO33)
14. Regolatore di pressione e Aqua Stop

SCHEDA TECNICA:

Modello	MAC 200 F3 2 Pedales
Tensione	220-240 V
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inox 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	8 l
Marca del compressore	DANFU
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Capacità di raffreddamento	25 l/h a < 10 ºC
Temperatura dell'acqua fredda	5-10 ºC
Dimensioni nette	31 x 31 x 101 cm (escluso il collo di cigno)
Peso netto	20 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Involucro esterno	Acciaio inox

MAC 200 F3 2 PEDALES

CARACTÉRISTIQUES



1. Système No Touch
2. Grande capacité de refroidissement avec robinet d'eau froide ou ambiante
3. Boîtier 100 % inox
4. Réservoir et conduits en acier inoxydable
5. Robinet col de cygne à grand débit
6. Raccords d'entrée d'eau de 1/4"
7. Sortie d'eau avec tuyau facile à monter
8. Porte avant du meuble à ouverture facile
9. Pieds réglables pour la mise à niveau
10. Réservoir d'eau froide entièrement hermétique, avec une sortie pour le nettoyage et la désinfection
11. Certificat NSF
12. By-pass intégré dans la tête du filtre
13. Filtre à sédiments (PP33) et filtre à charbon (CTO33)
14. Régulateur de pression et Aqua Stop

FICHE TECHNIQUE :

Modèle	MAC 200 F3 2 Pedales
Tension	220-240 V
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	8 L
Marque du compresseur	DANFU
Réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Capacité de refroidissement	25 L/h à < 10 ºC
Température de l'eau froide	5-10 ºC
Dimensions nettes	31 x 31 x 101 cm (sans le col de cygne)
Poids net	20 kg
Thermostat réglable pour le froid	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Boîtier extérieur	Acier inoxydable