MAC 200 F5 OSMOSIS



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

always innovating
R600a I'm 0 emissions
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101
COMPRESSOR 3 YEAR WARRANTY

MAC 200 F5 OSMOSIS



1.- Sistema No Touch
2.- Alta capacidad de enfriamiento con grifo de agua fría o natural
3.- Carcasa 100 % inox
4.- Grifo de cuello de cisne de gran caudal
5.- Conexiones de entrada de agua de 1/4"
6.- Salida de agua con tubería de fácil montaje
7.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
8.- Pies inferiores regulables para nivelar la fuente
9.- Depósito de agua fría totalmente hermético, con una salida para limpieza e higienización
10.- Certificado NSF
11.- Regulador de presión y Aqua Stop
12.- Filtros instalados:



I Filtro de sedimentos	**II Filtro GAC-33**
III Filtro CTO33	**IV Membrana 75G**
V Filtro de carbón T33 integrado	

Modelo	MAC 200 F5 Osmosis
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Material de los depósitos de agua	Acero inoxidable 304
Capacidad del depósito de agua fría	8 L
Depósitos presurizados	2 depósitos, 12 L en total
Marca del compresor	DANFU
Gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante	40-45 g
Potencia del compresor de agua fría	200 W
Capacidad de enfriamiento	30 L/h a 8-12 ºC
Temperatura del agua fría	8-12 ºC
Dimensiones netas	30 x 42,7 x 132 cm
Peso neto	32 kg
Termostato regulable para frío	Control interno automático de temperatura
Carcasa exterior	Acero inoxidable

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

MAC 200 F5 OSMOSIS



1.- No Touch system
2.- High cooling capacity, with cold or ambient water tap
3.- 100% stainless steel casing
4.- High-flow swan-neck tap
5.- 1/4" water inlet connections
6.- Water outlet with easy-to-fit pipe
7.- Easy-opening front cabinet door
8.- Adjustable feet for levelling
9.- Fully sealed cold water tank, with an outlet for cleaning and sanitising
10.- NSF certificate
11.- Pressure regulator and Aqua Stop
12.- Installed filters:



I Sediment filter	**II GAC-33 filter**
III CTO33 filter	**IV 75G membrane**
V Integrated T33 carbon filter	

Model	MAC 200 F5 Osmosis
Voltage	220-240 V
Frequency	50-60 Hz
Water tank material	AISI 304 stainless steel
Cold water tank capacity	8 L
Pressurised tanks	2 tanks, 12 L in total
Compressor brand	DANFU
Refrigerant	R600a
Refrigerant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	200 W
Cooling capacity	30 L/h at 8-12 ºC
Cold water temperature	8-12 ºC
Net dimensions	30 x 42.7 x 132 cm
Net weight	32 kg
Adjustable cold thermostat	Automatic internal temperature control
Outer casing	Stainless steel

MAC 200 F5 OSMOSIS



1.- Sistema No Touch
2.- Elevada capacidade de arrefecimento com torneira de água fria ou natural
3.- Carcaça 100% em aço inoxidável
4.- Torneira tipo pescoço de cisne de grande caudal
5.- Ligações de entrada de água de 1/4"
6.- Saída de água com tubagem de fácil montagem
7.- Porta frontal do armário de fácil abertura
8.- Pés reguláveis para nivelamento
9.- Depósito de água fria totalmente hermético, com uma saída para limpeza e higienização
10.- Certificado NSF
11.- Regulador de pressão e Aqua Stop
12.- Filtros instalados:



I Filtro de sedimentos	II Filtro GAC-33
III Filtro CTO33	IV Membrana 75G
V Filtro de carvão T33 integrado	

Modelo	MAC 200 F5 Osmosis
Tensão	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Material dos depósitos de água	Aço inoxidável 304
Capacidade do depósito de água fria	8 L
Depósitos pressurizados	2 depósitos, 12 L no total
Marca do compressor	DANFU
Gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	200 W
Capacidade de arrefecimento	30 L/h a 8-12 ºC
Temperatura da água fria	8-12 ºC
Dimensões	30 x 42,7 x 132 cm
Peso líquido	32 kg
Termóstato regulável para o frio	Controlo interno automático da temperatura
Revestimento exterior	Aço inoxidável

MAC 200 F5 OSMOSIS



1.- Sistema No Touch
2.- Elevata capacità di raffreddamento con rubinetto di acqua fredda o ambiente
3.- Involucro 100% inox
4.- Rubinetto a collo di cigno ad alta portata
5.- Raccordi di ingresso acqua da 1/4"
6.- Uscita dell'acqua con tubo di facile montaggio
7.- Sportello frontale ad apertura facilitata
8.- Piedini regolabili per la livellatura
9.- Serbatoio dell'acqua fredda completamente ermetico, con uscita per pulizia e igienizzazione
10.- Certificato NSF
11.- Regolatore di pressione e Aqua Stop
12.- Filtri installati:



I Filtro sedimenti	**II Filtro GAC-33**
III Filtro CTO33	**IV Membrana 75G**
V Filtro al carbone T33 integrato	

Modello	MAC 200 F5 Osmosis
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inox 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	8 l
Serbatoi pressurizzati	2 serbatoi, 12 l in totale
Marca del compressore	DANFU
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	200 W
Capacità di raffreddamento	30 l/h a 8-12 ºC
Temperatura dell'acqua fredda	8-12 ºC
Dimensioni nette	30 x 42,7 x 132 cm
Peso netto	32 kg
Termostato regolabile per il freddo	Controllo interno automatico della temperatura
Involucro esterno	Acciaio inox

MAC 200 F5 OSMOSIS



1.- Système No Touch
2.- Grande capacité de refroidissement avec robinet d'eau froide ou ambiante
3.- Boîtier 100 % inox
4.- Robinet col de cygne à grand débit
5.- Raccords d'entrée d'eau de 1/4"
6.- Sortie d'eau avec tuyau facile à monter
7.- Porte avant du meuble à ouverture facile
8.- Pieds réglables pour la mise à niveau
9.- Réservoir d'eau froide entièrement hermétique, avec une sortie pour le nettoyage et la désinfection
10.- Certificat NSF
11.- Régulateur de pression et Aqua Stop
12.- Filtres installés :



I Filtre à sédiments	**II Filtre GAC-33**
III Filtre CTO33	**IV Membrane 75G**
V Filtre à charbon T33 intégré	

Modèle	MAC 200 F5 Osmosis
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304
Capacité du réservoir d'eau froide	8 L
Réservoirs sous pression	2 réservoirs, 12 L au total
Marque du compresseur	DANFU
Réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	200 W
Capacité de refroidissement	30 L/h à 8-12 ºC
Température de l'eau froide	8-12 ºC
Dimensions nettes	30 x 42,7 x 132 cm
Poids net	32 kg
Thermostat réglable pour le froid	Contrôle interne automatique de la température
Boîtier extérieur	Acier inoxydable