POLARONE CO2 F3 PREMIUM



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

always innovating
R600a I'm 0 emissions
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101
COMPRESSOR 3 YEAR WARRANTY

POLARONE CO2 F3 PREMIUM



1.- Carcasa de metal y ABS, grafito
2.- Banco de hielo de 2,8 L
3.- Depósitos y conductos de acero inoxidable
4.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
5.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
6.- Bandeja recogeaguas con desagüe instalado de serie
7.- Compresor silencioso
8.- Aqua Stop integrado (sistema antifugas de agua)
9.- Filtros certificados según la norma UNE 149101
10.- Posibilidad de colocar una pegatina en el lateral de la máquina
11.- Agua fría, ambiente y con gas (CO_2)
12.- Lámpara UV integrada
13.- Sistema de filtración instalado:

I Filtro de sedimentos
III Filtro CTO33

Modelo	PolarOne CO2 F3 Premium
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Banco de hielo	2,8 L
Agua con gas	1,6 L en dispensación continua
Material de los depósitos de agua	Acero inoxidable 304
Marca del compresor	DANFU
Gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante	40-45 g
Potencia del compresor de agua fría	100 W
Producción continua	Agua con gas 6,7 L/h · agua fría 6 L/h
Capacidad de enfriamiento	8 L/h a 3-10 ºC
Temperatura del agua fría	3-10 ºC
Dimensiones netas	28 x 39 x 114 cm
Peso neto	23 kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Carcasa exterior	Metal y ABS, grafito

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

POLARONE CO2 F3 PREMIUM



1.- Metal and ABS casing, graphite
2.- 2.8 L ice bank
3.- Stainless steel tanks and pipes
4.- Easy-opening front cabinet door
5.- Removable tray for cleaning and sanitising
6.- Drip tray with drain fitted as standard
7.- Silent compressor
8.- Integrated Aqua Stop (water leak protection system)
9.- Filters certified to the UNE 149101 standard
10.- Option to apply a sticker on the side of the machine
11.- Cold, ambient and sparkling (CO_2) water
12.- Integrated UV lamp
13.- Installed filtration system:

I Sediment filter
III CTO33 filter

Model	PolarOne CO2 F3 Premium
Voltage	Automatically adapts to the voltage of each country
Ice bank	2.8 L
Sparkling water	1.6 L continuous dispensing
Water tank material	AISI 304 stainless steel
Compressor brand	DANFU
Refrigerant	R600a
Refrigerant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100 W
Continuous production	Sparkling water 6.7 L/h · cold water 6 L/h
Cooling capacity	8 L/h at 3-10 ºC
Cold water temperature	3-10 ºC
Net dimensions	28 x 39 x 114 cm
Net weight	23 kg
Adjustable cold thermostat	Yes
Safety thermostat	Yes
Outer casing	Metal and ABS, graphite

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · PO Box 149 · PEDREGUER (Alicante, Spain) · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

always innovating
R600a I'm 0 emissions
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101
COMPRESSOR 3 YEAR WARRANTY

POLARONE CO2 F3 PREMIUM



1.- Carcaça em metal e ABS, grafite
2.- Banco de gelo de 2,8 L
3.- Depósitos e condutas em aço inoxidável
4.- Porta frontal do armário de fácil abertura
5.- Tabuleiro amovível para limpeza e higienização
6.- Tabuleiro coletor de água com escoamento instalado de série
7.- Compressor silencioso
8.- Aqua Stop integrado (sistema antifugas de água)
9.- Filtros certificados segundo a norma UNE 149101
10.- Possibilidade de colocar um autocolante na lateral da máquina
11.- Água fria, natural e com gás (CO_2)
12.- Lâmpada UV integrada
13.- Sistema de filtração instalado:

I Filtro de sedimentos
III Filtro CTO33

Modelo	PolarOne CO2 F3 Premium
Tensão	Adapta-se automaticamente à tensão de cada país
Banco de gelo	2,8 L
Água com gás	1,6 L em dispensação contínua
Material dos depósitos de água	Aço inoxidável 304
Marca do compressor	DANFU
Gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Produção contínua	Água com gás 6,7 L/h · água fria 6 L/h
Capacidade de arrefecimento	8 L/h a 3-10 ºC
Temperatura da água fria	3-10 ºC
Dimensões	28 x 39 x 114 cm
Peso líquido	23 kg
Termóstato regulável para o frio	Sim
Termóstato de segurança	Sim
Revestimento exterior	Metal e ABS, grafite

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apartado 149 · PEDREGUER (Alicante, Espanha) · www.importcompany.es · Telefone: +34 96 645 68 38

POLARONE CO2 F3 PREMIUM



1.- Involucro in metallo e ABS, grafite
2.- Banco di ghiaccio da 2,8 l
3.- Serbatoi e condotti in acciaio inox
4.- Sportello frontale ad apertura facilitata
5.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
6.- Vaschetta raccogligocce con scarico installato di serie
7.- Compressore silenzioso
8.- Aqua Stop integrato (sistema antiperdite d'acqua)
9.- Filtri certificati secondo la norma UNE 149101
10.- Possibilità di applicare un adesivo sul lato della macchina
11.- Acqua fredda, ambiente e frizzante (CO_2)
12.- Lampada UV integrata
13.- Sistema di filtrazione installato:

I Filtro sedimenti
III Filtro CTO33

Modello	PolarOne CO2 F3 Premium
Tensione	Si adatta automaticamente alla tensione di ogni paese
Banco di ghiaccio	2,8 l
Acqua frizzante	1,6 l in erogazione continua
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inox 304
Marca del compressore	DANFU
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Produzione continua	Acqua frizzante 6,7 l/h · acqua fredda 6 l/h
Capacità di raffreddamento	8 l/h a 3-10 ºC
Temperatura dell'acqua fredda	3-10 ºC
Dimensioni nette	28 x 39 x 114 cm
Peso netto	23 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Involucro esterno	Metallo e ABS, grafite

POLARONE CO2 F3 PREMIUM



1.- Boîtier en métal et ABS, graphite
2.- Banc de glace de 2,8 L
3.- Réservoirs et conduits en acier inoxydable
4.- Porte avant du meuble à ouverture facile
5.- Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection
6.- Bac récupérateur d'eau avec évacuation installée de série
7.- Compresseur silencieux
8.- Aqua Stop intégré (système anti-fuites d'eau)
9.- Filtres certifiés selon la norme UNE 149101
10.- Possibilité d'apposer un autocollant sur le côté de la machine
11.- Eau froide, ambiante et gazeuse (CO_2)
12.- Lampe UV intégrée
13.- Système de filtration installé :

I Filtre à sédiments
III Filtre CTO33

Modèle	PolarOne CO2 F3 Premium
Tension	S'adapte automatiquement à la tension de chaque pays
Banc de glace	2,8 L
Eau gazeuse	1,6 L en distribution continue
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304
Marque du compresseur	DANFU
Réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Production continue	Eau gazeuse 6,7 L/h · eau froide 6 L/h
Capacité de refroidissement	8 L/h à 3-10 ºC
Température de l'eau froide	3-10 ºC
Dimensions nettes	28 x 39 x 114 cm
Poids net	23 kg
Thermostat réglable pour le froid	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Boîtier extérieur	Métal et ABS, graphite