SBEELT SMF3 UV PREMIUM



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

SBEELT SMF3 UV PREMIUM



1.- Carcasa de metal y ABS, grafito
2.- Capacidad del depósito de agua fría: 4 L
3.- Capacidad del depósito de agua caliente: 2 L
4.- Depósitos y conductos de acero inoxidable
5.- Puerta de cabina frontal de fácil apertura
6.- Bandeja extraíble para limpieza e higienización
7.- Bandeja recogeaguas con desagüe instalado de serie
8.- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente
9.- Compresor silencioso
10.- Aqua Stop integrado (sistema antifugas de agua)
11.- Filtros certificados según la norma UNE 149101
12.- Posibilidad de colocar una pegatina en el lateral de la máquina
13.- Agua fría, ambiente y caliente
14.- Lámpara UV integrada
15.- Sistema de filtración instalado:

I Filtro de sedimentos
III Filtro CTO33

Modelo	Sbeelt SMF3 UV Premium
Voltaje	Se adapta automáticamente a los voltajes de cada país
Frecuencia	50-60 Hz
Material de los depósitos de agua	Acero inoxidable 304
Capacidad del depósito de agua fría	4 L
Capacidad del depósito de agua caliente	2 L
Marca del compresor	DANFU
Gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante	40-45 g
Potencia del compresor de agua fría	100 W
Potencia para calentar el agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	6 L/h a 3-10 ºC
Capacidad de calentamiento	4 L/h a < 90 ºC
Temperatura del agua fría	3-10 ºC
Temperatura del agua caliente	85-98 ºC
Dimensiones netas	28 x 43 x 55 cm
Peso neto	14 kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Seguridad del depósito de agua caliente	Sí
Carcasa exterior	Metal y ABS, grafito

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. de correos 149 · PEDREGUER (Alicante, España) · www.importcompany.es · Teléfono: +34 96 645 68 38

SBEELT SMF3 UV PREMIUM



1.- Metal and ABS casing, graphite
2.- Cold water tank capacity: 4 L
3.- Hot water tank capacity: 2 L
4.- Stainless steel tanks and pipes
5.- Easy-opening front cabinet door
6.- Removable tray for cleaning and sanitising
7.- Drip tray with drain fitted as standard
8.- Child safety system on the hot water tap
9.- Silent compressor
10.- Integrated Aqua Stop (water leak protection system)
11.- Filters certified to the UNE 149101 standard
12.- Option to apply a sticker on the side of the machine
13.- Cold, ambient and hot water
14.- Integrated UV lamp
15.- Installed filtration system:

I Sediment filter
III CTO33 filter

Model	Sbeelt SMF3 UV Premium
Voltage	Automatically adapts to the voltage of each country
Frequency	50-60 Hz
Water tank material	AISI 304 stainless steel
Cold water tank capacity	4 L
Hot water tank capacity	2 L
Compressor brand	DANFU
Refrigerant	R600a
Refrigerant quantity	40-45 g
Cold water compressor power	100 W
Water heating power	500 W
Cooling capacity	6 L/h at 3-10 ºC
Heating capacity	4 L/h at < 90 ºC
Cold water temperature	3-10 ºC
Hot water temperature	85-98 ºC
Net dimensions	28 x 43 x 55 cm
Net weight	14 kg
Adjustable cold thermostat	Yes
Safety thermostat	Yes
Hot water tank safety device	Yes
Outer casing	Metal and ABS, graphite

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · PO Box 149 · PEDREGUER (Alicante, Spain) · www.importcompany.es · Telephone: +34 96 645 68 38

always innovating
R600a I'm 0 emissions
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101
COMPRESSOR 3 YEAR WARRANTY

SBEELT SMF3 UV PREMIUM



1.- Carcaça em metal e ABS, grafite
2.- Capacidade do depósito de água fria: 4 L
3.- Capacidade do depósito de água quente: 2 L
4.- Depósitos e condutas em aço inoxidável
5.- Porta frontal do armário de fácil abertura
6.- Tabuleiro amovível para limpeza e higienização
7.- Tabuleiro coletor de água com escoamento instalado de série
8.- Sistema de segurança para crianças na torneira de água quente
9.- Compressor silencioso
10.- Aqua Stop integrado (sistema antifugas de água)
11.- Filtros certificados segundo a norma UNE 149101
12.- Possibilidade de colocar um autocolante na lateral da máquina
13.- Água fria, natural e quente
14.- Lâmpada UV integrada
15.- Sistema de filtração instalado:

I Filtro de sedimentos
III Filtro CTO33

Modelo	Sbeelt SMF3 UV Premium
Tensão	Adapta-se automaticamente à tensão de cada país
Frequência	50-60 Hz
Material dos depósitos de água	Aço inoxidável 304
Capacidade do depósito de água fria	4 L
Capacidade do depósito de água quente	2 L
Marca do compressor	DANFU
Gás refrigerante	R600a
Quantidade de gás refrigerante	40-45 g
Potência do compressor de água fria	100 W
Potência de aquecimento da água	500 W
Capacidade de arrefecimento	6 L/h a 3-10 ºC
Capacidade de aquecimento	4 L/h a < 90 ºC
Temperatura da água fria	3-10 ºC
Temperatura da água quente	85-98 ºC
Dimensões	28 x 43 x 55 cm
Peso líquido	14 kg
Termóstato regulável para o frio	Sim
Termóstato de segurança	Sim
Segurança do depósito de água quente	Sim
Revestimento exterior	Metal e ABS, grafite

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apartado 149 · PEDREGUER (Alicante, Espanha) · www.importcompany.es · Telefone: +34 96 645 68 38

SBEELT SMF3 UV PREMIUM



1.- Involucro in metallo e ABS, grafite
2.- Capacità del serbatoio dell'acqua fredda: 4 l
3.- Capacità del serbatoio dell'acqua calda: 2 l
4.- Serbatoi e condotti in acciaio inox
5.- Sportello frontale ad apertura facilitata
6.- Vassoio estraibile per pulizia e igienizzazione
7.- Vaschetta raccogligocce con scarico installato di serie
8.- Sistema di sicurezza per bambini sul rubinetto dell'acqua calda
9.- Compressore silenzioso
10.- Aqua Stop integrato (sistema antiperdite d'acqua)
11.- Filtri certificati secondo la norma UNE 149101
12.- Possibilità di applicare un adesivo sul lato della macchina
13.- Acqua fredda, ambiente e calda
14.- Lampada UV integrata
15.- Sistema di filtrazione installato:

I Filtro sedimenti
III Filtro CTO33

Modello	Sbeelt SMF3 UV Premium
Tensione	Si adatta automaticamente alla tensione di ogni paese
Frequenza	50-60 Hz
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inox 304
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	4 l
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 l
Marca del compressore	DANFU
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza di riscaldamento dell'acqua	500 W
Capacità di raffreddamento	6 l/h a 3-10 ºC
Capacità di riscaldamento	4 l/h a < 90 ºC
Temperatura dell'acqua fredda	3-10 ºC
Temperatura dell'acqua calda	85-98 ºC
Dimensioni nette	28 x 43 x 55 cm
Peso netto	14 kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Involucro esterno	Metallo e ABS, grafite

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Casella postale 149 · PEDREGUER (Alicante, Spagna) · www.importcompany.es · Telefono: +34 96 645 68 38

SBEELT SMF3 UV PREMIUM



1.- Boîtier en métal et ABS, graphite
2.- Capacité du réservoir d'eau froide : 4 L
3.- Capacité du réservoir d'eau chaude : 2 L
4.- Réservoirs et conduits en acier inoxydable
5.- Porte avant du meuble à ouverture facile
6.- Plateau amovible pour le nettoyage et la désinfection
7.- Bac récupérateur d'eau avec évacuation installée de série
8.- Sécurité enfants sur le robinet d'eau chaude
9.- Compresseur silencieux
10.- Aqua Stop intégré (système anti-fuites d'eau)
11.- Filtres certifiés selon la norme UNE 149101
12.- Possibilité d'apposer un autocollant sur le côté de la machine
13.- Eau froide, ambiante et chaude
14.- Lampe UV intégrée
15.- Système de filtration installé :

I Filtre à sédiments
III Filtre CTO33

Modèle	Sbeelt SMF3 UV Premium
Tension	S'adapte automatiquement à la tension de chaque pays
Fréquence	50-60 Hz
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304
Capacité du réservoir d'eau froide	4 L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2 L
Marque du compresseur	DANFU
Réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant	40-45 g
Puissance du compresseur d'eau froide	100 W
Puissance de chauffe de l'eau	500 W
Capacité de refroidissement	6 L/h à 3-10 ºC
Capacité de chauffe	4 L/h à < 90 ºC
Température de l'eau froide	3-10 ºC
Température de l'eau chaude	85-98 ºC
Dimensions nettes	28 x 43 x 55 cm
Poids net	14 kg
Thermostat réglable pour le froid	Oui
Thermostat de sécurité	Oui
Sécurité du réservoir d'eau chaude	Oui
Boîtier extérieur	Métal et ABS, graphite

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · BP 149 · PEDREGUER (Alicante, Espagne) · www.importcompany.es · Téléphone : +34 96 645 68 38