FILTRO DE SEDIMENTOS



FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

CE CQC RoHS ISO 9001 UL

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. 149 · 03750 Pedreguer (Alicante, España) · www.importcompany.es · Tel. +34 96 645 68 38

always innovating

EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101

RGSEAA 39.005372/A

NSF

PP-33

Cartucho de polipropileno hilado de 5 micras, con conexión rápida y capacidad para 7550 litros/1 año.

El filtro PP-33 es un cartucho de sedimentos de polipropileno hilado (PP spun). Retiene las partículas, las impurezas y el polvo del agua. Es la primera etapa del sistema de filtración y protege los filtros que van después. Indicado para máquinas de agua conectadas a la red.

- Conexión rápida de 1/4" en los dos extremos.
- Primera etapa en sistemas de purificación de agua.
- No reduce el cloro, los olores ni los sabores: para eso se combina con un filtro de carbón.
- Certificado según la norma UNE 149101.



Datos técnicos

Reducción de sedimentos:	✓
Micraje:	5 micras
Capacidad (litros):	7550 L
Caudal (lpm):	2,8 litros/minuto (0,75 GPM)
Presión:	30–125 psi
Temperatura (ºC):	0,6–38 ºC (33–100 ºF)
Unidades caja:	25
Material:	Polipropileno hilado (PP spun)
Medidas:	2,5" × 12"
Conexiones:	Rápidas de 1/4"
Vida útil:	1 año

PP-33

5-micron spun polypropylene cartridge with quick connection and a capacity of 7550 liters/1 year.

The PP-33 filter is a spun polypropylene (PP spun) sediment cartridge. It retains particles, impurities and dust from the water. It is the first stage of the filtration system and protects the filters that come after it. Suitable for water dispensers connected to the mains water supply.

- 1/4" quick connection at both ends.
- First stage in water purification systems.
- It does not reduce chlorine, odors or tastes: for that, it is combined with a carbon filter.
- Certified according to the UNE 149101 standard.



Technical data

Sediment reduction:	✓
Micron rating:	5 microns
Capacity (liters):	7550 L
Flow rate (lpm):	2.8 liters/minute (0.75 GPM)
Pressure:	30–125 psi
Temperature (ºC):	0.6–38 ºC (33–100 ºF)
Box units:	25
Material:	Spun polypropylene (PP spun)
Dimensions:	2.5" × 12"
Connections:	1/4" quick fittings
Service life:	1 year

CE CQC RoHS ISO 9001 UL

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. 149 · 03750 Pedreguer (Alicante, España) · www.importcompany.es · Tel. +34 96 645 68 38

▸ PP-33

Cartucho de polipropileno fiado de 5 µm, com ligação rápida e capacidade para 7550 litros/1 ano.

O filtro PP-33 é um cartucho de sedimentos de polipropileno fiado (PP spun). Retém as partículas, as impurezas e o pó da água. É a primeira etapa do sistema de filtração e protege os filtros seguintes. Indicado para máquinas de água ligadas à rede.

- Ligação rápida de 1/4" nas duas extremidades.
- Primeira etapa em sistemas de purificação de água.
- Não reduz o cloro, os odores nem os sabores: para isso, combina-se com um filtro de carvão.
- Certificado segundo a norma UNE 149101.



Dados técnicos

Redução de sedimentos:	✓
Grau de filtração:	5 µm
Capacidade (litros):	7550 L
Caudal (lpm):	2,8 litros/minuto (0,75 GPM)
Pressão:	30–125 psi
Temperatura (ºC):	0,6–38 ºC (33–100 ºF)
Unidades por caixa:	25
Material:	Polipropileno fiado (PP spun)
Dimensões:	2,5" × 12"
Ligações:	Rápidas de 1/4"
Vida útil:	1 ano

CE CQC RoHS ISO 9001 UL

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. 149 · 03750 Pedreguer (Alicante, España) · www.importcompany.es · Tel. +34 96 645 68 38

PP-33

Cartuccia in polipropilene filato da 5 micron, con attacco rapido e capacità di 7550 litri/1 anno.

Il filtro PP-33 è una cartuccia per sedimenti in polipropilene filato (PP spun). Trattiene le particelle, le impurità e la polvere presenti nell'acqua. È il primo stadio del sistema di filtrazione e protegge i filtri successivi. Indicato per erogatori d'acqua collegati alla rete idrica.

- Attacco rapido da 1/4" a entrambe le estremità.
- Primo stadio nei sistemi di depurazione dell'acqua.
- Non riduce il cloro, gli odori né i sapori: per questo si abbina a un filtro a carbone.
- Certificato secondo la norma UNE 149101.



Dati tecnici

Riduzione dei sedimenti:	✓
Grado di filtrazione:	5 micron
Capacità (litri):	7550 L
Portata (lpm):	2,8 litri/minuto (0,75 GPM)
Pressione:	30–125 psi
Temperatura (ºC):	0,6–38 ºC (33–100 ºF)
Unità per scatola:	25
Materiale:	Polipropilene filato (PP spun)
Dimensioni:	2,5" × 12"
Attacchi:	Rapidi da 1/4"
Durata:	1 anno

CE CQC RoHS ISO 9001 UL

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. 149 · 03750 Pedreguer (Alicante, España) · www.importcompany.es · Tel. +34 96 645 68 38

PP-33

Cartouche en polypropylène filé de 5 microns, avec raccord rapide et capacité de 7550 litres/1 an.

Le filtre PP-33 est une cartouche à sédiments en polypropylène filé (PP spun). Il retient les particules, les impuretés et la poussière présentes dans l'eau. C'est le premier étage du système de filtration et il protège les filtres placés en aval. Indiqué pour les fontaines à eau raccordées au réseau.

- Raccord rapide de 1/4" aux deux extrémités.
- Premier étage des systèmes de purification de l'eau.
- Il ne réduit pas le chlore, les odeurs ni les goûts : pour cela, il se combine avec un filtre à charbon.
- Certifié selon la norme UNE 149101.



Données techniques

Réduction des sédiments :	✓
Seuil de filtration :	5 microns
Capacité (litres) :	7550 L
Débit (lpm) :	2,8 litres/minute (0,75 GPM)
Pression :	30–125 psi
Température (ºC) :	0,6–38 ºC (33–100 ºF)
Unités par carton :	25
Matériau :	Polypropylène filé (PP spun)
Dimensions :	2,5" × 12"
Raccords :	Rapides de 1/4"
Durée de vie :	1 an

CE CQC RoHS ISO 9001 UL

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. 149 · 03750 Pedreguer (Alicante, España) · www.importcompany.es · Tel. +34 96 645 68 38